

GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS T - BPEW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212013

MODELLO
BPEW40TDA

SERIE
WASH

ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese Untertischgeräte mit Frontbeladung und attraktivem Design dank des erneuerten elektromechanischen Bedienfelds bieten eine große Ladekapazität und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis. Die vielen optional erhältlichen Extras wie Weichspüler, Waschmittelpender und Abfluspumpe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers. Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelpender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers

angepasst werden.

Neue elektronische Versionen in den T-Modellen mit LED-Bedienfeld, das die Wasch- und Spültemperaturen, das gewählte Programm, den Arbeitsstatus und die wichtigsten Alarmcodes anzeigt. Außerdem bieten sie 4 Standard-Spülprogramme, die die Leistung der Maschine individuell an die Art des zu spülenden Geschirrs anpassen.

Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung

Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck

GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS T - BPEW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212013

MODELLO
BPEW40TDA

SERIE
WASH

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|-----------------------------|
| MATERIAL | BND212013 |
| DEFINITION | BPEW40TDA LAVAST. ELET. 400 |
| DIM. BREITE | 450 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 535 mm |
| DIM. HÖHE | 700 mm |
| NETTOGEWICHT | 38.5 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,169 |
| LÄNGE DES PAKETS | 530 mm |
| BREITE DES PAKETS | 620 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 820 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,269 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 43 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 3.2 kW |
| KORBGRÖßE | 400x400 mm |
| WASCHZYKLEN | 60/90/120/180 sec |
| WASCHPUMPE | 400W |
| WASSERVERBRAUCH | 1,8 lt |

GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS T - BPEW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212013

MODELLO
BPEW40TDA

SERIE
WASH



| | |
|--|-------------------------|
| | ENTRATA ACQUA 3/4" GAS |
| | SCARICO ACQUA Ø 24mm |
| | ALLACCIAMENTO ELETTRICO |

| DATI TECNICI | STANDARD | | | |
|---|---------------------------------------|-------|--------|--------|
| DIMENSIONI ESTERNE | | | | |
| larghezza | 450 mm | | | |
| profondita' | 535 mm | | | |
| altezza(piedino avvitato) | 700 mm | | | |
| PESO (versione base) | 37 kg | | | |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 230V 50Hz | | | |
| POTENZA MASSIMA ASSORBITA | 3200 W | | | |
| DUREZZA ACQUA | 2-8 °F | | | |
| PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE | 200-400 kPa | | | |
| ALTEZZA UTILE & CESTI | | | | |
| diametro piatti | 295 mm | | | |
| altezza bicchieri | 305 mm | | | |
| DIMENSIONE CESTI | 400X400 mm | | | |
| DOTAZIONE CESTI | 2XC121 - 1X10728 - 1X15060 | | | |
| N° CICLI (sec) | 1(60) | 2(90) | 3(120) | 4(180) |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C | | | | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 60 | 40 | 30 | 20 |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C | | | | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa) | 1.8 L | | | |
| CAPACITA' BOILER | 3.4 L | | | |
| RESISTENZA BOILER | 2800 W | | | |
| SET. TEMPERATURA RISCIAQUO | 85°C | | | |
| CAPACITA' VASCA | 14.5 L | | | |
| RESISTENZA VASCA | 1250 W | | | |
| SET. TEMPERATURA VASCA | 55°C | | | |
| POTENZA POMPA | 400 W (185 L/min) | | | |
| pompa scarico (optional) | 25 W h MAX vidange 0.8m (40 L/min***) | | | |
| RUMOROSITA' | 60.6[CF] 61.2[LS] (dB(A)±0.7) | | | |

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

PRODUKTE BEREICH PLUS



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank
für perfekte Entleerung



Leichte Komposit-Laufräder,
effizient auch bei niedrigem
Netzdruck

GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS T -
BPEW40TDA

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| BND212013 | BPEW40TDA | WASH |

Project
Rev.:
Zone:
Location:



ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------|---------|---------------------|
| EWPS | EWPS | ENTWASSERUNGSPUMPE |
| EWDE | EWDE | WASCHMITTELBEHÄLTER |