

2 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN AUF UNTERBAU MIT TÜREN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358849

MODELLO
N1100PCVP/IND451

SERIE
SERIE GIANO

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Geräte der Serie Giano Passante zeichnen sich durch ihre große Vielseitigkeit, die perfekte Kombination der Module und ihre Robustheit dank der 2 mm dicken, lasergeschnittenen Kochflächen aus AISI 304 aus.

Diese Besonderheiten ermöglichen die Realisierung von Brennblöcken nach spezifischen Kundenanforderungen. Zuverlässigkeit und hohe Effizienz werden durch die Verwendung geprüfter Komponenten und den hohen Wirkungsgrad der verwendeten Heizelemente gewährleistet.

Die Untergestelle können mit Durchlauföfen, belüfteten Wärmeschränken, neutralen, freitragenden oder Brückenöfen ausgestattet werden.

Alle Maschinen entsprechen den CE-Vorschriften.

Es besteht die Möglichkeit, eine RAL-Lackierung anzufordern.

Diese Besonderheiten ermöglichen es, Brennblöcke nach spezifischen Kundenwünschen zu realisieren.

Zuverlässigkeit und hohe Effizienz werden durch die Verwendung geprüfter Komponenten und den hohen Wirkungsgrad der verwendeten Heizelemente gewährleistet.

Die Sockel können mit Durchreicheöfen, belüfteten Wärmeschränken, neutralen, freitragenden oder Brückenschränken ausgestattet werden.

Maschinen, die alle den CE-Vorschriften entsprechen.

Es besteht die Möglichkeit, eine RAL-Lackierung zu beantragen.



TECHNISCHE DATEN

Außenbeschichtung aus rostfreiem Stahl und Scotch Brite-Finish. Platten mit 2 mm Dicke.

Konturierte Armaturen Bretter mit zum Fahrer hin geneigten Bedienelementen.

Unzerbrechliche, wasserdichte Glaskeramikplatte.

Die Kochzonen sind mit einem kreisförmigen Siebdruck von 28 cm Durchmesser gekennzeichnet.

5 kW Leistung für eine Zone.

Anwesenheitsdetektor und Überhitzungsschutz.

Kontrollleuchte für die Heizaktivität.

2 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN AUF UNTERBAU
MIT TÜREN

CODICE CR1358849	MODELLO N1100PCVP/IND451	SERIE SERIE GIANO
---------------------	-----------------------------	----------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1358849
DEFINITION	N1100PCVP/IND451 INDUZIONE M45 A/G C/P
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
DIM. BREITE	450 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1100 mm
DIM. HÖHE	860 mm
NETTOGEWICHT	75.65 Kg
VOLUMEN (netto)	0.431
LÄNGE DES PAKETS	650 mm
BREITE DES PAKETS	940 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1250 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,750 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	89 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50/60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10 kW
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	26 litri
ZERTIFIZIERTES MODELL	N1100PCVP/IND450

2 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN AUF UNTERBAU
MIT TÜREN

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358849	N1100PCVP/IND451	SERIE GIANO

Project
Rev.:
Zone:
Location:

