

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAS

Las potencias específicas suministradas de 1 kW/l para gas y 0,9 kW/l para electricidad en la versión mejorada son típicas de las grandes máquinas profesionales.

La sensibilidad del termostato con bulbo situado en el centro del depósito garantiza el máximo control de la temperatura con tiempos de respuesta rápidos a las bajadas de temperatura.

GAS

Los modelos de gas están equipados con encendido piezoeléctrico, llama piloto y válvula termopar para garantizar la máxima seguridad.

Temperatura regulable de 60 a 190°C.

ELÉCTRICO

Los modelos eléctricos están equipados con control de temperatura, termostato de seguridad, indicadores luminosos de encendido y resistencias totalmente desmontables para facilitar la limpieza.

Temperatura regulable de 100 a 190°C.

En la versión eléctrica, los elementos calefactores son completamente extraíbles del depósito para una limpieza óptima.

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0856139
DEFINICIÓN	FRIGG.RP/ROV.EL 2X10L 60 M60 6NFR/E600PR
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	31 Kg
VOLUMEN (neto)	0.106
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm
ANCHO DEL PAQUETE	780 mm
ALTURA DEL ENVASE	680 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,340 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	39 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	18 kW
GRADO IP	IPX3
CAPACIDAD	10+10
MODELO CERTIFICADO	6NFR/E600PR

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

PRODUCTOS GAMA PLUS



En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto.



Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite.

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
MA10405097000	C-1/2M	KIT 2 CESTAS PARA FREIDORAS DE GAS
MA10405230000	C-1M	KIT DE 1 CESTA PARA FREIDORAS ELÉCTRICAS
MA10405246000	C-1/2M	Cesta freidora