

## ALLGEMEINE MERKMALE

Eine Linie von kleinen Kochgeräten für alle, die auch auf kleinem Raum nicht auf große Leistung verzichten wollen.

Sie ist aus Edelstahl AISI 304 18/10 gefertigt, mit Scotch Brite satiniert, hat abgerundete Kanten und Schalen mit großem Fassungsvermögen; sie ist 600/650 mm tief und hat eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt.

Die Geräte lassen sich problemlos miteinander kombinieren und bilden ein kompaktes, lückenloses Ganzes. Ein dichtes Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.

Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung des Geräts von Anfang an.

Alle Modelle sind CE-geprüft.

Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 18/10, sind mit Scotch Brite satiniert, haben abgerundete Kanten und ein großes Fassungsvermögen; sie haben eine Tiefe von 600/650 mm und eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt.

Die Geräte lassen sich leicht zu einem kompakten, lückenlosen Ganzen zusammenfügen, denn das dichte Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.

Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung der Serie von Anfang an.

Alle Modelle sind CE-geprüft.



## TECHNISCHE DATEN

Die für elektrische Bains-Marie installierte Leistung sorgt für eine schnelle Inbetriebnahme des Geräts und die Aufrechterhaltung der gewählten Betriebstemperatur.

Der Tank ist für die Aufnahme von Gastro Norm-Schalen bis zu einer Tiefe von 150 mm ausgelegt und ist nach vorne geneigt, damit das Wasser über den Ablasshahn an der Vorderseite der Maschine gut abfließen kann.

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsthermostat, selbstklebenden Heizelementen und einer Kontrollleuchte zur Anzeige der Heizaktivität

ausgestattet.

Die Temperatur ist über einen thermostatischen Regler von 30 bis 90°C einstellbar.

Die Bain-Marie haben Becken, die für die Aufnahme von GN-Schalen mit einer maximalen Höhe von 15 cm geeignet sind, und sind komplett mit gelochtem Zwischenboden und Ablasshahn.

CODICE  
CR0856209MODELLO  
6NBM/E800SERIE  
SERIE 600

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0856209
DEFINITION	BAGNOMARIA EL.60 M80 6NBM/E800
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	21 Kg
VOLUMEN (netto)	0.142
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	740 mm
VERPACKUNGSHÖHE	690 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,429 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	30 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	6NBM/E800


CODICE  
CR0856209

MODELLO  
6NBM/E800

SERIE  
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Der Boden ist zum Abfluss hin  
abgeschrägt, um den Wasserabfluss  
zu erleichtern.



Die Bain-Marie haben Becken, die  
für die Aufnahme von GN-Schalen  
mit einer maximalen Höhe von 15  
cm geeignet sind, und sind  
komplett mit gelochtem  
Zwischenboden und Ablasshahn.



Geräte, die nach der  
Niederspannungsrichtlinie  
2014/35/EU gemäß dem  
internationalen CB-Schema  
zertifiziert sind.