

# PLAQUE DE CUISSON TOUT GAZ SUR COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016159

MODELLO  
Q90TPV/G800

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.

L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.

En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



# PLAQUE DE CUISSON TOUT GAZ SUR COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016159

MODELLO  
Q90TPV/G800

SERIE  
QUEEN 9

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### GAZ

Brûleur central de grande puissance (14 kW) avec allumage piézo.  
Zones thermiques différenciées avec une température maximale au centre de 500°C, diminuant vers le périmètre.  
Robinet de sécurité avec thermocouple et régulation progressive de la sortie.  
Four à gaz  
Chambre de cuisson en acier inoxydable (53x70x30cm), isolée thermiquement et équipée de 3 guides anti-basculement pour les récipients gastronomes 1/1 et 2/1 réduits.  
Semelle radiante en fonte épaisse pour une distribution efficace de la chaleur.  
Porte et contre-porte en acier inoxydable, parfaitement isolées et montées sur des charnières auto-équilibrantes.  
Poignée ergonomique, isolée thermiquement sur toute la longueur.  
Brûleur à flamme stabilisée logé sous la semelle.  
Brûleur pilote avec allumage piézoélectrique et manuel.  
Vanne automatique avec thermocouple de sécurité pour le gaz.  
Contrôle thermostatique de la température de 110 à 330°C.  
Four électrique

Groupes d'éléments chauffants en acier inoxydable placés au plafond et sous la sole de la chambre de cuisson.  
Contrôle thermostatique de la température dans la chambre de 100°C à 300°C.  
Diverses possibilités de connexion.  
Voyant lumineux indiquant que l'équipement est sous tension.  
Témoin lumineux indiquant que la température réglée est atteinte.

Un seul brûleur central à haut rendement qui produit des zones de chaleur différenciées sur le sol, avec une concentration de chaleur maximale au centre et des températures décroissantes dans les zones périphériques.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

# PLAQUE DE CUISSON TOUT GAZ SUR COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016159

MODELLO  
Q90TPV/G800

SERIE  
QUEEN 9

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1016159
DÉFINITION	Q90TPV/G800 TUTTAPIASTRA GAS A/G
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	115 Kg
VOLUME (net)	0.626
LONGUEUR DU PAQUET	860 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	1,010 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	131.8 Kg
GAS POWER	14
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	13,50
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	GPL 28-30/37 mbar
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90TPV/G80

PLAQUE DE CUISSON TOUT GAZ SUR  
COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1016159

MODELLO  
Q90TPV/G800

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

# PLAQUE DE CUISSON TOUT GAZ SUR COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016159

MODELLO  
Q90TPV/G800

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUITS GAMME PLUS



Plaque supérieure épaisse avec  
anneau central amovible.



Un seul brûleur central à haut  
rendement qui produit des zones de  
chaleur différenciées sur le sol, avec  
une concentration de chaleur  
maximale au centre et des  
températures décroissantes dans  
les zones périphériques.