

# COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 26 LT - CON PUERTA - 4 CESTAS INCLUIDAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014809

MODELLO  
Q70CP/E800

SERIE  
QUEEN 7

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realzados por el refinado acabado Scotch Brite. Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef. Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### GAS

Termostato de seguridad en el depósito contra funcionamiento en seco.

### Modelos de gas

Presostato de seguridad para evitar el funcionamiento con el depósito vacío.

Quemadores de llama estabilizada con encendido piezoeléctrico del quemador piloto.

Grifo de seguridad con termopar y ajuste progresivo de la potencia de salida de forma independiente para cada depósito.

### Modelos eléctricos

Elementos calefactores blindados de acero inoxidable insertados en el depósito.

Protectores térmicos de la unidad de calefacción.

Regulador de potencia multiposición, independiente para cada depósito.

Compartimento interior no accesible para total seguridad del usuario, cerrado con puerta para una alineación estética. Disponible versión con cierre de panel fijo.

Carga de agua manual, sin conexión eléctrica

En la versión eléctrica, el elemento calefactor puede girar más de 90°.

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.

Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 26 LT -  
CON PUERTA - 4 CESTAS INCLUIDAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



|                     |                       |                  |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| CODICE<br>CR1014809 | MODELLO<br>Q70CP/E800 | SERIE<br>QUEEN 7 |
|---------------------|-----------------------|------------------|

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                  | DATA                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL                        | CR1014809                             |
| DEFINICIÓN                      | Q70CP/E800 CUOCIPASTA EL. 2V.28LT M80 |
| LÍNEA COMERCIAL                 | QUEEN                                 |
| SUMINISTRO                      | ELECTRICIDAD                          |
| ANCHURA ANCHO                   | 800 mm                                |
| DIM. PRODUCTIVIDAD              | 700 mm                                |
| DIM. ALTURA                     | 870 mm                                |
| PESO NETO                       | 107 Kg                                |
| VOLUMEN (neto)                  | 0.487                                 |
| LONGITUD DEL PAQUETE            | 850 mm                                |
| ANCHO DEL PAQUETE               | 850 mm                                |
| ALTURA DEL ENVASE               | 1150 mm                               |
| VOLUMEN DEL ENVASE              | 0,831 m3                              |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE         | 120 Kg                                |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N                           |
| FRECUENCIA                      | 50-60 Hz                              |
| ENERGÍA ELÉCTRICA               | 11.34 kW                              |
| PRESIÓN MÍNIMA                  | 150                                   |
| PRESIÓN MÁXIMA                  | 500                                   |
| GRADO IP                        | IPX5                                  |
| CAPACIDAD                       | 50 litri                              |
| MODELO CERTIFICADO              | Q70CP/E800                            |

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 26 LT -  
CON PUERTA - 4 CESTAS INCLUIDAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014809

MODELLO  
Q70CP/E800

SERIE  
QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda  |   |
|--|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafvoersluiting - Junção descarga água<br><b>EN 10226-1 R1</b>   | <b>H2O</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio<br><b>Ø=1 cm</b>                  |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível                                       |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |

# COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 26 LT - CON PUERTA - 4 CESTAS INCLUIDAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014809

MODELLO  
Q70CP/E800

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Llenado de agua manual, sin  
conexión eléctrica en las versiones  
de gas



Presostato de seguridad para evitar  
la activación de la calefacción sin  
agua en el depósito.



Equipo certificado para la directiva  
de baja tensión 2014/35/UE según el  
esquema CB internacional.



Carga de agua manual, sin conexión  
eléctrica

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 26 LT -  
CON PUERTA - 4 CESTAS INCLUIDAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014809

MODELLO  
Q70CP/E800

SERIE  
QUEEN 7

ACCESORIOS

| CÓDIGO    | MODELLO | DESCRIZIONE                       |
|-----------|---------|-----------------------------------|
| CR0999109 | CCP16D  | CESTA GN1/6 ASA DERECHA           |
| CR0999079 | CCP12   | CESTA GN1/2 ASA LATERAL           |
| CR0999089 | CCP13L  | CESTA GN1/3 ASA LATERAL           |
| CR0999099 | CCP13F  | CESTA GN1/3 ASA DELANTERA         |
| CR0999119 | CCP16S  | CESTA GN1/6 ASA IZQUIERDA         |
| CR0999129 | CCP19   | CESTA GN1/9 ASA DELANTERA         |
| CR0999139 | GFCP26  | Rejilla del tanque inferior 26lt. |
| CR0999159 | CVCP26  | TAPA PARA OLLAS DE PASTA 26LT     |
| CR0999229 | 7KIT-A  | KIT COCEDOR DE PASTA              |
| CR0999239 | 7KIT-B  | KIT COCEDOR DE PASTA              |
| CR0999249 | 7KIT-C  | KIT COCEDOR DE PASTA              |