

COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS VERSIÓN VITROCERÁMICA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015959T4W

MODELLO
QT90PC/VCE800-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARACTERÍSTICAS GENERALES

De los sólidos cimientos de la tradición Baron, nace la nueva cocina Queen 4.0, aún más práctica, más equipada, más tecnológica.

Una evolución en las cocinas profesionales.

Queen 4.0 está perfectamente diseñado hasta el último detalle para agilizar y simplificar todas las operaciones de preparación, cocción, orden y limpieza en la cocina y para ayudarle cada día como un verdadero aliado en su trabajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tapa de vitrocerámica irrompible y estanca.

Zonas de cocción marcadas con serigrafía cuadrada de 27x27 cm.

4 kw de potencia por zona.

Regulación de temperatura de 70-450°C mediante termostato.

Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción.

Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado.

La temperatura se regula mediante un regulador de energía, que permite seleccionar dos anchos de zona de calentamiento en función del tamaño del fondo de la olla.

Temperatura de la superficie de cocción de 70° a 450° C

Recopilación de datos, supervisión de operaciones, control remoto son sólo algunas de las posibilidades que la conectividad pone a su disposición.

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS VERSIÓN
VITROCERÁMICA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015959T4W

MODELLO
QT90PC/VCE800-T4W

SERIE
BARON 4.0

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1015959T4W
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
ENERGÍA ELÉCTRICA	16 kW

COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS VERSIÓN VITROCERÁMICA

Project

Rev.:

Zone:

Location:




CODICE
CR1015959T4W

MODELLO
QT90PC/VCE800-T4W

SERIE
BARON 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHEMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIONSCHEMA - INSTALLATIONSRIJTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwarte

H20* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

PRODUCTOS GAMA PLUS



Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado.



Versión preparada para Industria 4.0.



Cristal enrasado irrompible para facilitar la manipulación de las cacerolas.



Control del nivel de potencia mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico

COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS VERSIÓN
VITROCERÁMICA

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1015959T4W	QT90PC/VCE800-T4W	BARON 4.0

Project
Rev.:
Zone:
Location:



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud