

4-ZONEN-INDUKTIONSHERD IM OFFENEN FACH

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358669T4W

MODELLO
QT90PCV/ITC801-T4W

SERIE
BARON 4.0

ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke.

Konturierte Armaturen Bretter mit zum Fahrer hin geneigten Bedienelementen.

Unzerbrechliche Glaskeramikplatte.

Jede Kochzone ist mit einer kreisförmigen Serigrafie gekennzeichnet. Beheizung durch einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Heizung automatisch ein- und ausschaltet, sowie einer Vorrichtung gegen Überhitzung.

Leistung 5 kW pro Zone.

Leistung in 12 Stufen einstellbar

Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um einer intensiven Nutzung über einen längeren Zeitraum standzuhalten

Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung.

Kochzonen mit 5KW Leistung

Mechanisch gesteuerte Induktion bereit für IOT-Verbindung zur Cloud

Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen.

4-ZONEN-INDUKTIONSHERD IM OFFENEN FACH

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358669T4W

MODELLO
QT90PCV/ITC801-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1358669T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	28 kW

4-ZONEN-INDUKTIONSHERD IM OFFENEN FACH

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1358669T4W

MODELLO
QT90PCV/ITC801-T4W

SERIE
BARON 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

4-ZONEN-INDUKTIONSHERD IM OFFENEN FACH

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358669T4W

MODELLO
QT90PCV/ITC801-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUKTE BEREICH PLUS



Serigrafien zur Kennzeichnung der
Kochstellen.



Industrie 4.0-fähige Version.



Professionelle Komponenten, die
getestet wurden, um einer
intensiven Nutzung über einen
längeren Zeitraum standzuhalten



Kochzonen mit 5KW Leistung



Leistung in 12 Stufen einstellbar



Sie gewährleistet die richtige
Positionierung und Eignung der
Pfanne.



Mechanisch gesteuerte Induktion
bereit für IOT-Verbindung zur
Cloud

4-ZONEN-INDUKTIONSHERD IM OFFENEN FACH

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358669T4W

MODELLO
QT90PCV/ITC801-T4W

SERIE
BARON 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud