

ELEKTRO-EINBECKENFRITEU SE 22 LT - TOUCH ELECTRONIC CONTROL - GRUNDVERSION

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209909T4W

MODELLO
QT90FREX/E422-T4W

SERIE
BARON 4.0

ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



TECHNISCHE DATEN

GAS

Geformtes Backblech mit radialem Innenprofil.

Ausgestattet mit einem großen Vorratsbehälter für Öl und Schaum.

Die große Kühlzone am Boden garantiert die Unversehrtheit des verwendeten Öls für längere Zeit.

Manuelle Rückstellung des Sicherheitsthermostats.

Abnehmbarer Filter, Körbe, Deckel und Ablasshahnverteiler enthalten.

Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Schutzart IPX5.

GAS

Edelstahlbrenner außerhalb des Tanks.

Die Öltemperatur wird durch einen thermostat.

Elektrische Version

Gepanzertes Heizelement aus rostfreiem Stahl AISI 304, im Inneren des Behälters um mehr als 90° drehbar.

Ölzirkulation und Filterung

Automatische Auswahl aus einer Reihe von voreingestellten und getesteten Rezepten, die vom Benutzer gespeichert werden können.

Datenerfassung, Betriebsüberwachung, Fernsteuerung sind nur einige der Möglichkeiten, die Ihnen die Konnektivität zur Verfügung stellt.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTRO-EINBECKENFRITEU SE 22 LT - TOUCH ELECTRONIC CONTROL - GRUNDVERSION

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209909T4W

MODELLO
QT90FREV/E422-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1209909T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
ELEKTRISCHE LEISTUNG	22 kW

ELEKTRO-EINBECKENFRITEU SE 22 LT - TOUCH
ELECTRONIC CONTROL - GRUNDVERSION

CODICE
CR1209909T4W


MODELLO
QT90FREVE/E422-T4W

SERIE
BARON 4.0

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend - Legend	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

ELEKTRO-EINBECKENFRITEU SE 22 LT - TOUCH ELECTRONIC CONTROL - GRUNDVERSION

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209909T4W

MODELLO
QT90FREV/E422-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUKTE BEREICH PLUS



Automatisches Anheben des Korbes. Durch die Programmierung von Rezepten über das Touchscreen-Bedienfeld hebt sich der Korb am Ende der eingestellten Zeit automatisch.



Automatische Auswahl aus einer Reihe von voreingestellten und getesteten Rezepten, die vom Benutzer gespeichert werden können.



Industrie 4.0-fähige Version. Modell T4w



Ölzirkulation und Filterung



Bei der elektrischen Version kann das Heizelement um mehr als 90° gedreht werden.



Ölzirkulation und Filterung

ELEKTRO-EINBECKENFRITEU SE 22 LT - TOUCH ELECTRONIC CONTROL - GRUNDVERSION

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209909T4W

MODELLO
QT90FREV/E422-T4W

SERIE
BARON 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR1353969	QCF22/23P	KORB FÜR FRYERI 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	KORB FÜR FRYERI 22/23 LT
CR1015399	Q9KRS23HF	Tankfüll- und Entleerungsset für Versionen mit automatischer Filterung