

# Abatidor/Congelador 5 GN 1/1 - Versión base sin encimera - Motor incorporado

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABF400301

MODELLO  
BE050 COMPACT STAFF

SERIE  
Abatidores de temperatura

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Enfriador de chorro profesional Baron con función de: Enfriamiento rápido - Congelación profunda, suministrado con sonda de núcleo de serie y control electrónico con interfaz de pantalla LCD.

Este enfriador rápido profesional puede funcionar en ciclo automático o con tiempo ajustable. Los abatidores de temperatura profesionales Baron utilizan gas refrigerante R452A, disponen de una función de descongelación manual temporizada y están preparados para la bandeja de recogida de agua de descongelación (tamaño GN 1/1 H40).

El drenaje del agua de descongelación es fácil gracias al fondo moldeado.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción monocasco en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite

Estructura interna redondeada en acero inoxidable AISI 304

Fondo interno moldeado con drenaje central

Aislamiento de PU sin HCFC, espesor 60 mm, densidad 42 kg/m<sup>3</sup>

Batería evaporador de cobre-aluminio, con tratamiento anticorrosivo por cataforesis, con deflector de apertura para inspección

Resistencia anticondensación colocada debajo del marco del tope

Asa ergonómica en toda la altura y junta magnética en los 4 lados de la puerta

Sonda de aguja multipunto calentada

Dispositivo de desescarche manual

Ventiladores electrónicos

Gas ecológico R452A

Mando electrónico de membrana. Panel de control organizado IPX4 de fácil acceso y montado en la parte frontal.

Construcción monocasco en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite

Estructura interna redondeada en acero inoxidable AISI 304

Fondo interno moldeado con drenaje central

Aislamiento de PU sin HCFC, espesor 60 mm, densidad 42 kg/m<sup>3</sup>

Batería evaporador de cobre-aluminio, con tratamiento anticorrosivo por cataforesis, con deflector de apertura para inspección

Batería de condensación en cobre con aletas de aluminio de alto rendimiento

Resistencia anticondensación colocada debajo del marco del tope

Asa ergonómica en toda la altura y junta magnética en los 4 lados de la puerta

Sonda de aguja multipunto calentada

Dispositivo de desescarche manual

# Abatidor/Congelador 5 GN 1/1 - Versión base sin encimera - Motor incorporado

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABF400301

MODELLO  
BE050 COMPACT STAFF

SERIE  
Abatidores de temperatura

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN2ABF400301
DEFINICIÓN	ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - VERSIONE BASE SENZA PIANO - MOTORE A BORDO
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	790 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	800 mm
PESO NETO	85 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	790 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	995 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0.67 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	90 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240 V ~ 50 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	1.523 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R452a
POTENCIA FRIGORÍFICA	2.169
CAPACIDAD	84

# Abatidor/Congelador 5 GN 1/1 - Versión base sin encimera - Motor incorporado

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABF400301

MODELLO  
BE050 COMPACT STAFF

SERIE  
Abatidores de temperatura

# Abatidor/Congelador 5 GN 1/1 - Versión base sin encimera - Motor incorporado

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
BN2ABF400301

MODELLO  
BE050 COMPACT STAFF

SERIE  
Abatidores de temperatura

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Batería evaporadora de cobre-aluminio, con tratamiento de cataforesis anticorrosión, con deflector de apertura abatible para su limpieza



Mando electrónico de membrana. Panel de control organizado IPX4 de fácil acceso y montado en la parte frontal.



Soporte porta-placas de acero inoxidable AISI 304, con guías desmontables ANTI-BRIDGE de acero inoxidable AISI 304, con enclavamiento cada 20 mm para GN1/1 o 600x400.



Sonda de núcleo calefactada con 1 punto de medición.