

## 4 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358379

MODELLO  
Q90PC/IND801

SERIE  
QUEEN 9

### ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



### TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke.

Konturierte Armaturenbletten mit zum Fahrer hin geneigten Bedienelementen.

Unzerbrechliche Glaskeramikplatte.

Jede Kochzone ist mit einer kreisförmigen Serigrafie gekennzeichnet. Beheizung durch einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Heizung automatisch ein- und ausschaltet, sowie einer Vorrichtung gegen Überhitzung.

Leistung 5 kW pro Zone.

Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung.

Die Leistung kann aus 10 verschiedenen Stufen für alle Arten des Kochens gewählt werden, von Express bis delikat.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

## 4 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358379

MODELLO  
Q90PC/IND801

SERIE  
QUEEN 9

### Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1358379
DEFINITION	Q90PC/IND801 INDUZIONE M80 TOP
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	44 Kg
VOLUMEN (netto)	0,180
LÄNGE DES PAKETS	0 mm
BREITE DES PAKETS	0 mm
VERPACKUNGSHÖHE	0 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,000 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	54 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3
FREQUENZ	50/60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	20,000 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90PC/IND801

# 4 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1358379

MODELLO  
Q90PC/IND801

SERIE  
QUEEN 9

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## 4 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358379

MODELLO  
Q90PC/IND801

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um einer intensiven Nutzung über einen längeren Zeitraum standzuhalten



Leistung in 12 Stufen einstellbar




Kochzonen mit 5KW Leistung



Die Leistung kann aus 10 verschiedenen Stufen für alle Arten des Kochens gewählt werden, von Express bis delikat.



Mechanisch gesteuerte Induktion bereit für IOT-Verbindung zur Cloud



Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen.