

# FRY TOP S GAS M40 Chromplatte - glatt - Top Version Thermostat

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654209

MODELLO  
Q90SFTT/G405

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.  
Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.  
Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.  
Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.  
Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.  
Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.  
Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.  
Platten mit 2 mm Dicke.  
15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld.  
Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade.  
Kochplatten mit satinierter Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen, Stahl AISI430 oder poliertem Hartchrom, alle in glatter, gemischter oder gerippter Ausführung erhältlich.  
Große Fettsammelschublade.  
Modulgrößen: 40, 60, 80  
Bei den 120 breiten Modulen ist die Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Vorderseite der Maschine hin geneigt.  
Gasversion: Rohrbrenner mit selbststabilisierender Flamme und sehr gleichmäßiger Wärmeverteilung.

Temperaturregelung über modulierenden Hahn (Temperatur über 300°C) oder thermostatisches Sicherheitsventil mit Thermoelement (90-280°C).

Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte

Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb

Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte

Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S GAS M40 Chromplatte - glatt - Top Version Thermostat

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654209

MODELLO  
Q90SFTT/G405

SERIE  
QUEEN 9

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL                  | CR1654209                             |
| DEFINITION                | Q90SFTT/G405 FTG LISCIO CROM. M40 TOP |
| KOMMERZIELLE LINIE        | QUEEN                                 |
| SUPPLY                    | GAS                                   |
| DIM. BREITE               | 400 mm                                |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 900 mm                                |
| DIM. HÖHE                 | 250 mm                                |
| NETTOGEWICHT              | 45 Kg                                 |
| VOLUMEN (netto)           | 0,090                                 |
| LÄNGE DES PAKETS          | 450 mm                                |
| BREITE DES PAKETS         | 850 mm                                |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 570 mm                                |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,218 m3                              |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 57.2 Kg                               |
| GAS POWER                 | 10,00                                 |
| GAS POWER (G25.3/25mbar)  | 10,00                                 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | 90SFTT/G4                             |

FRY TOP S GAS M40 Chromplatte - glatt - Top Version  
Thermostat

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1654209

MODELLO  
Q90SFTT/G405

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda  |   |
|--|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água   | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                               |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível                                       |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno   |   |

# FRY TOP S GAS M40 Chromplatte - glatt - Top Version Thermostat

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654209


MODELLO  
Q90SFTT/G405

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUKTE BEREICH PLUS




Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich




Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals




Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich



Das als Zubehör erhältliche, durchgehende Abflussrohr ermöglicht die Entsorgung der Rückstände in einem externen Behälter.



Überlaufstopfen aus rostfreiem Stahl, serienmäßig für das Überflutungsmanagement der Rinne.

# FRY TOP S GAS M40 Chromplatte - glatt - Top Version Thermostat

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654209


MODELLO  
Q90SFTT/G405

SERIE  
QUEEN 9

Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Bei den thermostatgesteuerten  
Versionen kann die Temperatur der  
Kochplatte von 90 bis 280 °C  
eingestellt werden, um den  
Verbrauch zu optimieren und sich  
an das empfindlichste Kochen  
anzupassen.



Gerilltes Plattendesign  
gewährleistet Sauberkeit bis zum  
Ende der Platte

# FRY TOP S GAS M40 Chromplatte - glatt - Top Version Thermostat

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654209

MODELLO  
Q90SFTT/G405

SERIE  
QUEEN 9

## ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO    | DESCRIZIONE  |
|-----------|------------|--|
| CR1354989 | PRPC       | Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt                               |
| CR1356399 | RPR        | Gerillter Chromplattenabstreifer   |
| CR0592089 | NXFTC6/8   | Schublade zur Reinigung der Frittierplatte M60-M80-M120                    |
| CR1354999 | PKLR       | Ersatzklingen (10PCS)  |
| CR1658669 | 9AFT4      | Spritzschutz 90cm M40  |
| CR1658609 | 97TFT      | STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG   |
| CR1658839 | Q794CAFT   | WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M40 - 70 90 QUEEN - GAS ODER ELEKTRISCH     |
| CR1659159 | Q94GKSCFT  | DURCHGEHENDE ABSAUGUNG FÜR FRITEUSE M40 - 90 QUEEN - GAS                   |
| CR1659189 | Q94GCASCFT | KONTINUIERLICHES BE- UND ENTLADEN FÜR FRITTIERAUFSATZ M40 - 90 QUEEN - GAS |
| CR1659229 | PAFT4      | SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER  |
| CR1659259 | AGMFT48    | HALTEROST FÜR FRY TOP  |
| CR1659359 | AKBFT-1    | BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM   |
| CR1659369 | AKBFT-2    | BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM   |
| CR1659379 | AKBFT-3    | BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM   |