

## ALLGEMEINE MERKMALE

Für diejenigen, die nicht auf die Qualität und Solidität einer Queen-Küche verzichten wollen, bietet die Serie 7 eine Tiefe von 700 mm und kompaktere Abmessungen, die sich in jede Umgebung einfügen. Die Brenner sind in verschiedenen Konfigurationen und Leistungsstufen erhältlich und werden durch die raffinierte Scotch Brite-Oberfläche aufgewertet.

Dank der extremen Freiheit bei der Zusammenstellung ist jede Komposition möglich: Sie können die Modellplatten mit Backöfen und neutralen Unterschränken kombinieren, die mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können; Sie können maßgeschneiderte Lösungen schaffen, indem Sie die Geräte Rücken an Rücken kombinieren und befestigen, perfekt versiegelte "bündige" Seite an Seite oder "Brücken"-Strukturen, die Lösungen auf hohem Niveau bieten, die immer perfekt den Bedürfnissen des Küchenchefs entsprechen.

Als absolute Garantie sind alle Geräte die Küchen von Queen7 sind nach internationalen Normen wie CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.  
Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.  
Platten mit 2 mm Dicke.  
15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld.  
Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade.  
Kochplatten mit satinierter Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen, Stahl AISI430 oder poliertem Hartchrom, alle in glatter, gemischter oder gerippter Ausführung erhältlich.  
Große Fettsammelschublade.  
Modulgrößen: 40, 60, 80  
Bei den 120er-Modulen ist die Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt und um 10 mm nach vorne geneigt.  
Gasversion: Rohrbrenner mit selbststabilisierender Flamme und sehr gleichmäßiger Wärmeverteilung.

Temperaturregelung über modulierenden Hahn (Temperatur über 300°C) oder thermostatisches Sicherheitsventil mit Thermoelement (90-280°C).

Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte

Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb

Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte

Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S GAS M40 AISI Platte - glatt - Auf Fach

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653249

MODELLO  
Q70SFTV/G403

SERIE  
QUEEN 7

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1653249
DEFINITION	Q70SFTV/G403 FTG LISCIO 430 M40 A/G
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	22 Kg
VOLUMEN (netto)	0,244
LÄNGE DES PAKETS	440 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1160 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,435 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	29 Kg
GAS POWER	6,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	6,00
ZERTIFIZIERTES MODELL	70SFTV/G4

# FRY TOP S GAS M40 AISI Platte - glatt - Auf Fach

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653249

MODELLO  
Q70SFTV/G403

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	<b>A2</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S4</b>	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Gerilltes Plattendesign  
gewährleistet Sauberkeit bis zum  
Ende der Platte



Nicht mit dem Maschinenbett  
verschweißte Platte mit  
Optimierung der thermisch  
belasteten Strukturpunkte



Das als Zubehör erhältliche,  
durchgehende Abflussrohr  
ermöglicht die Entsorgung der  
Rückstände in einem externen  
Behälter.



Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Wasserspender-Kit als Zubehör  
erhältlich



Bei den Versionen mit Wasserhahn  
wird die Leistung durch einen  
stufenlos regelbaren Wasserhahn  
vom Typ 22PP reguliert, um die  
Wärme der Kochplatte an die Art  
des Kochens anzupassen.



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Wasserspender-Kit als Zubehör  
erhältlich

## FRY TOP S GAS M40 AISI Platte - glatt - Auf Fach

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653249

MODELLO  
Q70SFTV/G403

SERIE  
QUEEN 7

Überlaufstopfen aus rostfreiem  
Stahl, serienmäßig für das  
Überflutungsmanagement der  
Rinne.



Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Geräumige Fettauffangschublad  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Bei den thermostatgesteuerten  
Versionen kann die Temperatur der  
Kochplatte von 90 bis 280 °C  
eingestellt werden, um den  
Verbrauch zu optimieren und sich  
an das empfindlichste Kochen  
anzupassen.



Geräumige Fettauffangschublad  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals

# FRY TOP S GAS M40 AISI Platte - glatt - Auf Fach

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653249

MODELLO  
Q70SFTV/G403

SERIE  
QUEEN 7

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	<b>PRPC</b>	Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt
CR1356399	<b>RPR</b>	Gerillter Chromplattenabstreifer
CR1658619	<b>97CPFT4</b>	M40 Reinigungsschubblade für die Friteuse
CR1658609	<b>97TFT</b>	STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG
CR1354999	<b>PKLR</b>	Ersatzklingen (10PCS)
CR1658639	<b>7AFT4</b>	M40-Spritzschutz
CR1658839	<b>Q794CAFT</b>	WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M40 - 70 90 QUEEN - GAS ODER ELEKTRISCH
CR1659099	<b>Q74GKSCFT</b>	DURCHGEHENDER AUSPUFF FÜR FRITTEUSE M40 - 70 QUEEN - GAS
CR1659129	<b>Q74GCASCFT</b>	KONTINUIERLICHES BE- UND ENTLADEN FÜR FRITTIERAUFSATZ M40 - 70QUEEN - GAS
CR1659229	<b>PAFT4</b>	SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER
CR1659259	<b>AGMFT48</b>	HALTEROST FÜR FRY TOP
CR1659359	<b>AKBFT-1</b>	BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM
CR1659369	<b>AKBFT-2</b>	BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM
CR1659379	<b>AKBFT-3</b>	BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM