

HORNO COMBINADO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO - 10 X 1/1 GN - 10 X 600 X 400 MANDOS ELECTROMECA'NICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1488631

MODELLO
HOEM101E

SERIE
Horizon III

CARACTERÍSTICAS GENERALES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El panel de control del horno manual consta de selectores y mandos con un diseño ergonómico que facilita su uso y lo hace intuitivo. Las funciones se controlan mediante mandos electromecánicos, mientras que los indicadores luminosos proporcionan información clara e inmediata sobre el funcionamiento del horno.

MODO DE COCCIÓN: Cocción manual con tres modos de cocción: Convección de 50°C a 260°C, Vapor de 50°C a 130°C, Combinado de 50°C a 260°C.

FUNCIONAMIENTO: Panel selector electromecánico con luces de control de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL: Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del ventilador) para una perfecta uniformidad de cocción. Ventilación manual de la cámara. Iluminación LED de la cámara de cocción. Protección IPX3 contra chorros de agua.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ORDINARIO: Sistema de lavado manual con ducha de mano externa (ducha de mano opcional).

HORNO COMBINADO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO
- 10 X 1/1 GN - 10 X 600 X 400 MANDOS
ELECTROMECÁNICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1488631


MODELLO
HOEM101E

SERIE
Horizon III

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1488631
DEFINICIÓN	ICEM101E MISTO EL.10T C/MEC.
LÍNEA COMERCIAL	ICON E
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	812 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	725 mm
DIM. ALTURA	1145 mm
PESO NETO	108 Kg
VOLUMEN (neto)	0.674
LONGITUD DEL PAQUETE	870 mm
ANCHO DEL PAQUETE	910 mm
ALTURA DEL ENVASE	1370 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,085 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	122 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	3NAC400V/3AC230V 50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	14.5 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	NO GAS
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	HOEM101E

Project
Rev.:
Zone:
Location:

SERIE
Horizon III

Dimensions: Millimeters [inches]

ICET101E/ICEM101E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

HORNO COMBINADO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO

- 10 X 1/1 GN - 10 X 600 X 400 MANDOS

ELECTROMECA'NICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1488631

MODELLO
HOEM101E

SERIE
Horizon III

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
IKKV51S	IKKV51S	CAMPANA DE ASPIRACIÓN CON CONDENSADOR DE AIRE POR KIT SOBREPOSICION. SÓLO PARA MODELOS ELÉCTRICOS YA PREDISPUUESTOS
RP04	RP04	JUEGO DE RUEDAS PARA SOPORTES, 2 DE ELLAS CON FRENO
NPT071	NPT071	SOPORTE DE BANDEJA - INSERTABLE EN SOPORTE DE 45 MM DE DISTANCIA ENTRE EJES
NPT064	NPT064	SOPORTE PARA BANDEJAS - INSERTABLE EN EL SOPORTE
NPF04	NPF04	KIT DE PIES EMBRIDADOS PARA SOPORTES, PARA INSTALACIONES NAVALES
KIPS101E	KIPS101E	KIT PUERTA CONTRARIA
KFP002	KFP002	KIT DE TOPE DE PIE
ISR101E	ISR101E	SOPORTE DE BASE DE ACERO INOXIDABLE
IKKV51	IKKV51	CAMPANA EXTRACTORA CON CONDENSADOR REFRIGERADO POR AIRE
IGP864	IGP864	PAR DE MAMPARAS - 600 X 400
IGP116	IGP116	PAR MAMPAROS - GN - 600 X 400
ICLD	ICLD	DUCHA DE MANO COMPLETA CON ACCESORIOS Y CONEXIONES
ICFX02	ICFX02	FILTRO DE GRASA - 2pcs
IBAS051	IBAS051	BARRA INASTILLABLE
PCSM	PCSM	FLOWMETER 10-100
PCSK	PCSK	SET DE CABEZAL DEL FILTRO PURITY C STEAM
PCSF	PCSF	CARTUCHO PURITY C STEAM 1100
CCE	CCE	COLECTOR DE CAPOTA PARA CONEXIÓN EXTERNA - Ø 150 MM
PLG5032	PLG5032	ENCHUFE ELÉCTRICO - 380 V - 32A - 5P
CBL0540	CBL0540	CABLE - 3 MT - 5 X 4 MMQ
RP004	RP004	JUEGO DE RUEDAS DE LAS CUALES 2 CON FRENO












HORNO COMBINADO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO
- 10 X 1/1 GN - 10 X 600 X 400 MANDOS
ELECTROMECA'NICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1488631	MODELLO HOEM101E	SERIE Horizon III
---------------------	---------------------	----------------------

OPTIONAL

MODELLO	DESCRIZIONE
 NPK	PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN A LA CAMPANA EXTRACTORA
ISP864	SUPLEMENTO PARA LA VERSIÓN DE PANADERÍA IGP-864 SOPORTE DE BANDEJAS MAMPARO
IPS101	PUERTA OPUESTA
 SN	SUPLEMENTO PARA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA. SÓLO PARA LOS MODELOS ELÉCTRICOS
 APDS	SEGURIDAD APERTURA PUERTA CON DOBLE RESORTE
 Special Voltage 50 Hz	TS-ICE-101E-F50 3-AC 480 V - 50 HZ
 Special Voltage 50 Hz	TS-ICE-101E-E50 3N-AC 440 V - 50 HZ
 Special Voltage 50 Hz	TS-ICE-101E-D50 3-AC 440 V - 50 HZ
 Special Voltage 50 Hz	TS-ICE-101E-C50 3-AC 400 V - 50 HZ
 Special Voltage 60 Hz	TS-ICE-101E-F60 3-AC 480 V - 60 HZ
 Special Voltage 60 Hz	TS-ICE-101E-E60 3N-AC 440 V - 60 HZ
 Special Voltage 60 Hz	TS-ICE-101E-D60 3-AC 440 V - 60 HZ
 Special Voltage 60 Hz	TS-ICE-101E-C60 3-AC 400 V - 60 HZ