

# INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358409T4W

MODELLO  
QT90PCV/IND401-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Des solides fondations de la tradition Baron naît la nouvelle cuisine Queen 4.0, encore plus pratique, plus équipée, plus technologique. Une évolution dans les cuisines professionnelles. Queen 4.0 est parfaitement conçu dans les moindres détails pour accélérer et simplifier chaque opération de préparation, de cuisson, de rangement et de nettoyage dans la cuisine et pour vous accompagner au quotidien comme un véritable allié dans votre travail.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.  
Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.  
Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.  
Des tableaux de bord profilés avec des commandes orientées vers l'opérateur.  
Plateau en vitrocéramique incassable.  
Chaque zone de cuisson est marquée d'une sérigraphie circulaire.  
Chauffage au moyen d'un inducteur équipé d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et met automatiquement le chauffage en marche ou à l'arrêt, et d'un dispositif contre la surchauffe.  
Puissance de 5 kW par zone.

Puissance réglable sur 12 niveaux  
Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps  
Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe.  
Zones de cuisson d'une puissance de 5kW  
Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage  
Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.

# INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358409T4W

MODELLO  
QT90PCV/IND401-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1358409T4W
DÉFINITION	QT90PCV/IND401-T4W INDUZ.ELETTRO.M40 A/G
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	44 Kg
VOLUME (net)	0,313
LONGUEUR DU PAQUET	0 mm
LARGEUR DU PAQUET	0 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	0 mm
VOLUME DU PAQUET	0,000 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	54 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	10,000 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	QT90PCV/IND401

INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358409T4W	QT90PCV/IND401-T4W	BARON 4.0

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



## INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358409T4W

MODELLO  
QT90PCV/IND401-T4W

SERIE  
BARON 4.0

# PRODUITS GAMME PLUS



Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.



Composants professionnels testés  
pour résister à une utilisation  
intensive dans le temps



Version prête pour l'industrie 4.0.



Puissance réglable sur 12 niveaux



Zones de cuisson d'une puissance  
de 5KW



Induction à commande mécanique  
prête pour une connexion IOT à  
l'informatique en nuage



La puissance peut être sélectionnée  
parmi 10 niveaux différents pour  
tous les types de cuisson, de la plus  
rapide à la plus délicate.

## INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358409T4W

MODELLO  
QT90PCV/IND401-T4W

SERIE  
BARON 4.0

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud