

# FRY TOP S Electric M40 Eisenplatte - GERILLT - Thermostated Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654699T4W

MODELLO  
QT90SFT/E410-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.  
Eine Evolution in der Profiküche.  
Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.  
Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.  
15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld.  
Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade.  
Kochplatten mit satinierter Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen, AISI430-Stahl oder poliertem Hartchrom, alle erhältlich in glatt gemischt oder gerillt.  
Große Fettsammelschublade.  
Modulgrößen: 40, 60, 80  
Bei den 120er-Modulen ist die Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt und um 10 mm nach vorne geneigt.  
Elektrische Version: Beheizung durch gepanzerte Heizelemente aus Incoloy.  
Gartemperatur geregelt  
thermostatisch und einstellbar von 110 bis 280°C.

Sicherheitsthermostat.

Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte

Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb

Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte

Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimiert die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S Electric M40 Eisen platte - GERILLT - Thermostated Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654699T4W

MODELLO  
QT90SFT/E410-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1654699T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	250 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	7.5 kW

FRY TOP S Electric M40 Eisen platte - GERILLT -  
Thermostated Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654699T4W

MODELLO  
QT90SFT/E410-T4W

SERIE  
BARON 4.0



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

# FRY TOP S Electric M40 Eisen platte - GERILLT - Thermostated Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654699T4W

MODELLO  
QT90SFT/E410-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Das als Zubehör erhältliche, durchgehende Abflussrohr ermöglicht die Entsorgung der Rückstände in einem externen Behälter.



Steuerung der Leistungsstufe über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf

Industrie 4.0-fähige Version.



Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.



Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.



Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

Überlaufstopfen aus rostfreiem

# FRY TOP S Electric M40 Eisen platte - GERILLT - Thermostated Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1654699T4W

MODELLO  
QT90SFT/E410-T4W

SERIE  
BARON 4.0


Stahl, serienmäßig für das  
Überflutungsmanagement der  
Rinne.



Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Gleichmäßige Kochtemperatur über  
die gesamte Platte. Optimierte die  
Hitze im Kochbereich und erhöht  
den Bedienkomfort in der Küche.



Gerilltes Plattendesign  
gewährleistet Sauberkeit bis zum  
Ende der Platte



Prädisposition für Kernfühler, für  
eine noch bessere Kochkontrolle.  
Das Erreichen der eingestellten  
Kerntemperatur wird durch ein  
akustisches Signal signalisiert.

# FRY TOP S Electric M40 Eisen platte - GERILLT - Thermostated Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654699T4W

MODELLO  
QT90SFT/E410-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	<b>PRPC</b>	Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt
CR1356399	<b>RPR</b>	Gerillter Chromplattenabstreifer
CR1658619	<b>97CPFT4</b>	M40 Reinigungsschublade für die Friteuse
CR1658609	<b>97TFT</b>	STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG
CR1357499	<b>4.0IOTPRO</b>	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	<b>4.0IOTENTRY</b>	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR1354999	<b>PKLR</b>	Ersatzklingen (10PCS)
CR1658669	<b>9AFT4</b>	Spritzschutz 90cm M40
CR1658839	<b>Q794CAFT</b>	WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M40 - 70 90 QUEEN - GAS ODER ELEKTRISCH
CR1658919	<b>Q94EKSCFT</b>	DURCHGEHENDER ABLAUF FÜR BRATPLATTE M40 - 90 QUEEN - ELEKTRISCH
CR1658949	<b>Q94ECASCFT</b>	LAST + KONTINUIERLICHE ENTLADUNG FÜR FRITTIERAUFSATZ M40 - 90 QUEEN - ELEKTRISCH