

Schockfroster/Tiefkühler 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
SCHNELLKÜHLER

ALLGEMEINE MERKMALE

Baron professioneller Schockfroster mit Funktion von: Schockfrostern - Tiefkühlen, serienmäßig mit Kernsonde und elektronischer Steuerung mit LCD-Display-Schnittstelle.

Dieser professionelle Schockfroster kann im automatischen Zyklus oder mit einstellbarer Zeit arbeiten. Die professionellen Schockkühler von Baron verwenden das Kältemittel R452A, verfügen über eine manuelle Abtaufunktion mit Zeitsteuerung und sind für die Tauwasserauffangwanne vorbereitet (Größe GN 1/1 H40).

Dank des geformten Bodens lässt sich das Tauwasser leicht ablassen.



TECHNISCHE DATEN

Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite
Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304
Manuelles Abtaugerät
Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür
Einzelnerpunkt beheizt Kerntemperaturfühler
Elektronische Lüfter

R290A GAS

R290A GAS

Touchscreen-Bedienung

Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite

Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304

Manuelles Abtaugerät

Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür

Einzelnerpunkt beheizt Kerntemperaturfühler

Manuelles Abtaugerät

Elektronische Lüfter

Wasserkondensation (Optional)

Schockfroster/Tiefkühler 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
SCHNELLKÜHLER

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABM050335
DEFINITION	ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	840 mm
DIM. HÖHE	850 mm
LÄNGE DES PAKETS	900 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	995 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0.761175 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	110 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	1.559 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	1.935
KAPAZITÄT	97

Schockfroster/Tiefkühler 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
SCHNELLKÜHLER

Schockfroster/Tiefkühler 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335


MODELLO
BEL 05

SERIE
SCHNELLKÜHLER

PRODUKTE BEREICH PLUS



Beheizte Kernsonde, mit 1
Messpunkt.



Verdampferschlange aus Kupfer-
Aluminium, mit Korrosionsschutz-
Kataphorese-Behandlung, mit
aufklappbarem Ablenklech für die
Reinigung



Benutzerfreundliche digitale
Steuerung. Schnell und intuitiv ist
sie eine Hilfe bei der täglichen
Arbeit.



Dank des R290-Gases, das als
Standard für alle verfügbaren
Versionen geliefert wird, garantiert
Olis Sorgfalt und Nachhaltigkeit in
allen Aspekten seiner
Produktentwicklung.



Träger aus rostfreiem Stahl AISI 304,
mit abnehmbaren ANTI-BRIDGE-
Führungen aus rostfreiem Stahl AISI
304, die alle 20 mm ineinander
greifen, für GN1/1 oder 600x400.