

CODICE  
CR1018319

MODELLO  
Q90CP/E800

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



## TECHNISCHE DATEN

### GAS

Sicherheitsthermostat im Tank gegen Trockenlauf.

Gas-Modelle

Sicherheitsdruckschalter zur Verhinderung des Tankleerlaufs.

Brenner mit stabilisierter Flamme und Piezo-Zündung des Zündbrenners.

Sicherheitshahn mit Thermoelement und stufenlose Einstellung der Ausgangsleistung für jeden Tank unabhängig.

Elektrische Modelle

Gepanzerte Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die in den Tank eingesetzt sind.

Thermische Schutzvorrichtungen für das Heizgerät.

Mehrstufiger Leistungsregler, unabhängig für jeden Tank.

Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist.

Nicht zugängliches Innenfach für absolute Sicherheit des Benutzers, mit Tür verschlossen für ästhetische Anpassung. Version mit festem

Paneelverschluss verfügbar.

Manuelle Wasserbefüllung, ohne Verwendung eines elektrischen Anschlusses

Bei der elektrischen Version kann das Heizelement um mehr als 90° gedreht werden.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

CODICE  
**CR1018319**

MODELLO  
**Q90CP/E800**

SERIE  
**QUEEN 9**

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1018319
DEFINITION	Q90CP/E800 CUOCIPASTA EL. 2V.40LT M80
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	113.8 Kg
VOLUMEN (netto)	0.626
LÄNGE DES PAKETS	860 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,010 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	129 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	17 kW
MINDESTDRUCK	150
HÖCHSTDRUCK	500
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90CP/E800

# ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project .....  
 Rev.: .....  
 Zone: .....  
 Location: .....




CODICE  
CR1018319

MODELLO  
Q90CP/E800

SERIE  
QUEEN 9

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
 MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapsluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water tœvoer - Descarga da cuba
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto
<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>H2O</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>A1</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo
<b>A2</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm
<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

CODICE  
CR1018319

MODELLO  
Q90CP/E800

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist.



Nicht zugängliches Innenfach für absolute Sicherheit des Benutzers, mit Tür verschlossen für ästhetische Anpassung. Version mit festem Paneelverschluss verfügbar.



Manuelle Wasserbefüllung, ohne Verwendung eines elektrischen Anschlusses



Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018319

MODELLO  
Q90CP/E800

SERIE  
QUEEN 9

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999149	<b>GFCP40</b>	WANNENGITTER 40Lt.
CR0999179	<b>9KIT-A</b>	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999189	<b>9KIT-B</b>	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999199	<b>9KIT-C</b>	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999209	<b>9KIT - D</b>	9KIT - D MOGLICHE KORB-KOMBINATIONEN NUDELKOCHER
CR0999219	<b>9KIT - E</b>	9KIT - E MOGLICHE KORB-KOMBINATIONEN NUDELKOCHER
CR0999129	<b>CCP19</b>	KORB NUDELKOCHER GN1/9
CR0999169	<b>CVCP40</b>	DECKEL FÜR PASTA-KOCHER 40 LT
CR0999119	<b>CCP16S</b>	KORB GN1/6 LINKER GRIFF
CR0999109	<b>CCP16D</b>	KORB GN1/6 RECHTER GRIFF
CR0999099	<b>CCP13F</b>	KORB GN1/3 VORDERER GRIFF
CR0999089	<b>CCP13L</b>	KORB NUDELKOCHER GN1/3
CR0999079	<b>CCP12</b>	KORB NUDELKOCHER GN1/2