

# FRY TOP S électrique M80 plaque AISI - 1/3 Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1655159

MODELLO  
Q90SFTV/E823

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent. L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.

Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.

Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur totalement indépendante de la table de cuisson.

Grand canal inondable sur le pourtour de la plaque de cuisson pour recueillir les résidus de cuisson, incliné vers l'avant pour l'écoulement des liquides dans le grand tiroir.

Plaques de cuisson à surface satinée et revêtues de fer doux, d'acier AISI430 ou de chrome dur poli, toutes disponibles en version lisse, mixte ou striée.

Grand tiroir de récupération des graisses.

Taille des modules : 40, 60, 80

Dans les modules de largeur 120, la plaque de cuisson est abaissée de 40 mm par rapport au haut et inclinée de 10 mm vers l'avant de la machine.

Version électrique : chauffage par résistances blindées en incoloy.

Température de cuisson thermostatée et réglable de 110 à 280°C.

Thermostat de sécurité.

Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique

La conception de la plaque rayée assure le nettoyage jusqu'à la fin de la plaque

Plaque non soudée pour accélérer les interventions de maintenance et les éventuels remplacements en usage

Plaque non soudée au plan de la machine avec optimisation des points structuraux soumis à des contraintes thermiques

Coupe thermique qui facilite l'utilisateur et les machines adjacentes.

Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque.

Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.

Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire

FRY TOP S électrique M80 plaque AISI - 1/3 Nervurée -  
SUR PLACARD - thermostaté

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



|                     |                         |                  |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| CODICE<br>CR1655159 | MODELLO<br>Q90SFTV/E823 | SERIE<br>QUEEN 9 |
|---------------------|-------------------------|------------------|

Informations techniques

| SPECIFICATION                    | DATA                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| MATÉRIAU                         | CR1655159                         |
| DÉFINITION                       | Q90SFTV/E823 FTE 1/3R 430 M80 A/G |
| LIGNE COMMERCIALE                | QUEEN                             |
| FOURNITURE                       | ÉLECTRICITÉ                       |
| DIM. LARGEUR                     | 800 mm                            |
| DIM. PRODUCTIVITÉ                | 900 mm                            |
| DIM. HAUTEUR                     | 870 mm                            |
| POIDS NET                        | 110 Kg                            |
| VOLUME (net)                     | 0.626                             |
| LONGUEUR DU PAQUET               | 840 mm                            |
| LARGEUR DU PAQUET                | 850 mm                            |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE           | 1170 mm                           |
| VOLUME DU PAQUET                 | 0,836 m3                          |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE           | 123.4 Kg                          |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 380-415V 3N                       |
| FRÉQUENCE                        | 50-60 Hz                          |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE             | 15 kW                             |
| GRADE IP                         | IPX5                              |
| MODÈLE CERTIFIÉ                  | Q90SFTV/E823                      |

FRY TOP S elettrico M80 plaque AISI - 1/3 Nervurée -  
SUR PLACARD - thermostaté

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1655159

MODELLO  
Q90SFTV/E823

SERIE  
QUEEN 9



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda   |   |
|---|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                               |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível                                       |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno  |   |

CODICE  
CR1655159

MODELLO  
Q90SFTV/E823

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUITS GAMME PLUS



La conception de la plaque rayée assure le nettoyage jusqu'à la fin de la plaque



Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique



Disponible en tant qu'accessoire, le tuyau d'évacuation continu permet d'évacuer les résidus dans un conteneur externe.



Coupe thermique qui facilite l'utilisateur et les machines adjacentes.



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire



Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique



Bouchon de trop-plein en acier inoxydable, fourni en standard pour la gestion de l'inondation du canal.



Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.

# PRODUITS

## GAMME PLUS



Tiroir de récupération des graisses  
spacieux pouvant contenir tout le  
volume du canal périphérique



Température de cuisson uniforme  
sur l'ensemble de la plaque.  
Optimisation de la chaleur dans la  
zone de cuisson et amélioration du  
confort de l'opérateur dans la  
cuisine.



La conception de la plaque rainurée  
garantit la propreté jusqu'à  
l'extrémité de la plaque

# FRY TOP S électrique M80 plaque AISI - 1/3 Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1655159

MODELLO  
Q90SFTV/E823

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSOIRES

| CODE      | MODELLO    | DESCRIZIONE  |
|-----------|------------|--|
| CR1354989 | PRPC       | Grattoir pour le nettoyage des plaques lisses - chromé                     |
| CR1356399 | RPR        | Raclette à plaque chromée rayée  |
| CR0592089 | NXFTC6/8   | Tiroir de nettoyage de la friteuse M60-M80-M120                            |
| CR1354999 | PKLR       | Lames de remplacement (10PCS)  |
| CR1658689 | 9AFT8      | Protection anti-éclaboussures M80  |
| CR1658609 | 97TFT      | Capuchon de nettoyage de la plancha  |
| CR1658849 | Q7968CAF   | CHARGEMENT DE L'EAU POUR FRY TOP M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAZ OU ÉLECTRIQUE |
| CR1658939 | Q98EKSCFT  | VIDANGE CONTINUE POUR FRY TOP M80 - 90 QUEEN - ÉLECTRIQUE                  |
| CR1658969 | Q98ECASCFT | CHARGE + DÉCHARGE CONTINUE POUR FRY TOP M80 - 90 QUEEN - ÉLECTRIQUE        |
| CR1659249 | PAFT8      | M80 SUPER FRY TOP ACCESSORY HOLDER   |
| CR1659259 | AGMFT48    | GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP  |
| CR1659269 | AGMFT6     | GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP  |
| CR1659359 | AKBFT-1    | KIT 3 BOLS GN1/9 H65 MM  |
| CR1659369 | AKBFT-2    | KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM   |
| CR1659379 | AKBFT-3    | KIT 1 BASSIN GN1/3 H65 MM  |