

FRY-TOP ÉLECTRIQUE TRAVERSANT 1/2 LISSE 1/2 PLAQUE RAINURÉE - VERSION SUPÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1010929

MODELLO
N1100FT/E920

SERIE
SERIE GIANO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les appareils de la série Giano Passante se caractérisent par leur grande polyvalence, la parfaite combinaison des modules et leur robustesse, grâce aux surfaces de cuisson AISI 304 de 2 mm d'épaisseur, découpées au laser.

Ces particularités permettent de réaliser des blocs de cuisson selon les exigences spécifiques du client.

La fiabilité et la haute efficacité sont garanties par l'utilisation de composants testés et par la haute efficacité des éléments chauffants utilisés.

Les bases de support peuvent être équipées de fours traversants, d'armoires chaudes ventilées, de fours neutres, de fours cantilever ou de fours à pont.

Toutes les machines sont conformes à la réglementation CE.

Il est possible de demander un traitement de peinture RAL.

Ces particularités permettent de produire des blocs de cuisson selon les exigences spécifiques des clients.

La fiabilité et la haute efficacité sont garanties par l'utilisation de composants testés et par la haute efficacité des éléments chauffants utilisés.

Les bases d'appui peuvent être équipées de fours traversants, d'armoires chaudes ventilées, neutres, ou d'armoires en porte-à-faux ou à pont.

Machines toutes conformes à la réglementation CE.

Il est possible de demander un traitement de peinture RAL.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs en acier inoxydable et finition Scotch Brite.

Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.

Des tableaux de bord profilés avec des commandes orientées vers l'opérateur.

Plaque de cuisson en fer doux (plaque normale), revêtue de chrome dur poli (plaque chromée).

Grand tiroir de récupération des graisses.

Chauffage au moyen d'éléments chauffants en incoloy blindés.

Température de cuisson thermostatée et réglable de 50 à 300°C.

Thermostat de sécurité.

FRY-TOP ÉLECTRIQUE TRAVERSANT 1/2 LISSE 1/2 PLAQUE RAINURÉE - VERSION SUPÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1010929

MODELLO
N1100FT/E920

SERIE
SERIE GIANO

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1010929
DÉFINITION	N1100FT/E920 FTE 1/2 RIGATO M90 TOP
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 1100
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	900 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	1100 mm
DIM. HAUTEUR	280 mm
POIDS NET	74.12 Kg
VOLUME (net)	0.277
LONGUEUR DU PAQUET	1020 mm
LARGEUR DU PAQUET	1260 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	620 mm
VOLUME DU PAQUET	0,800 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	87.2 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	20 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	N1100FT/E920

FRY-TOP ÉLECTRIQUE TRAVERSANT 1/2 LISSE 1/2
PLAQUE RAINURÉE - VERSION SUPÉRIEURE

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1010929	N1100FT/E920	SERIE GIANO

Project
Rev.:
Zone:
Location:

