

# INDUCCIÓN - 10kw - En compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358409T4W

MODELLO  
QT90PCV/IND401-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

De los sólidos cimientos de la tradición Baron, nace la nueva cocina Queen 4.0, aún más práctica, más equipada, más tecnológica.

Una evolución en las cocinas profesionales.

Queen 4.0 está perfectamente diseñado hasta el último detalle para agilizar y simplificar todas las operaciones de preparación, cocción, orden y limpieza en la cocina y para ayudarle cada día como un verdadero aliado en su trabajo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.

Altura de la mesa de trabajo regulable de 840 a 900 mm.

Tapas de 2 mm de grosor.

Salpicaderos contorneados con mandos inclinados hacia el operador.

Encimera de vitrocerámica irrompible.

Cada zona de cocción está marcada con una serigrafía circular.

Calentamiento mediante un inductor equipado con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y conecta/desconecta automáticamente el calentamiento, y un dispositivo contra el sobrecalentamiento.

Potencia 5 kW cada zona.

Potencia ajustable a 12 niveles

Componentes profesionales probados para soportar un uso intensivo a lo largo del tiempo

Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento.

Zonas de cocción con 5 kW de potencia

Inducción controlada mecánicamente lista para la conexión IOT a la nube

Serigrafías que identifican las zonas de cocción.

# INDUCCIÓN - 10kw - En compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358409T4W

MODELLO  
QT90PCV/IND401-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1358409T4W
DEFINICIÓN	QT90PCV/IND401-T4W INDUZ.ELETTRO.M40 A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	44 Kg
VOLUMEN (neto)	0.313
LONGITUD DEL PAQUETE	0 mm
ANCHO DEL PAQUETE	0 mm
ALTURA DEL ENVASE	0 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,000 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	54 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	QT90PCV/IND401

# INDUZIONE - 10kw - En compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358409T4W

MODELLO  
QT90PCV/IND401-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## INDUCCIÓN - 10kw - En compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358409T4W

MODELLO  
QT90PCV/IND401-T4W

SERIE  
BARON 4.0

# PRODUCTOS GAMA PLUS



Serigrafías que identifican las zonas de cocción.



Componentes profesionales probados para soportar un uso intensivo a lo largo del tiempo



Versión preparada para Industria 4.0.




Potencia ajustable a 12 niveles



Zonas de cocción con 5 kW de potencia



Garantiza la correcta colocación y adecuación de la maceta



Inducción controlada mecánicamente lista para la conexión IOT a la nube

INDUCCIÓN - 10kw - En compartimento

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358409T4W	QT90PCV/IND401-T4W	BARON 4.0

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud