

# FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata Spazzolata - liscio - Versione Top Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771159

MODELLO  
Q90SFT/E407

SERIE  
QUEEN 9

## CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora. L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé. Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.  
Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.  
Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano.  
Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto.  
Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce, acciaio AISI430 o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate.  
Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni.  
Dimensioni moduli: 40,60,80  
Nei moduli larghezza 120 la piastra di cottura è ribassata rispetto al piano di 40 mm inclinata di 10mm verso il fronte macchina.  
Versione elettrica: riscaldamento per mezzo di resistenze corazzate in incoloy. Temperatura di cottura controllata termostaticamente e regolabile da 110 a 280°C. Termostato di sicurezza.  
Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale

Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra

Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza

Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici

Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.

Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.

Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

Piastra di cottura in Cromo Spazzolato, l'innovativa tecnologia di cromatura adottata combina la resistenza delle piastre in acciaio con le proprietà anti-ossidanti delle piastre cromate, il risultato è una superficie leggermente ruvida che migliora la resistenza a tagli e urti. È possibile utilizzare utensili metallici direttamente sulla piastra senza rischiare di danneggiarla.

FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata Spazzolata -  
liscio - Versione Top Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771159

MODELLO  
Q90SFT/E407

SERIE  
QUEEN 9

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1771159
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	49 Kg
VOLUME (netto)	0.09
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,206 m3
PESO LORDO IMBALLO	57 Kg

FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata Spazzolata -  
liscio - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1771159

MODELLO  
Q90SFT/E407

SERIE  
QUEEN 9

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

# FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata Spazzolata - liscio - Versione Top Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771159

MODELLO  
Q90SFT/E407


SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCT'S RANGE PLUS


Disponibile come accessorio, il tubo per scarico continuo permette di smaltire i residui in un recipiente esterno.




Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Superficie della Piastra in cromo spazzolato, progettata per resistere ai graffi e agevolare le operazioni di pulizia giornaliera. conforme al Regolamento (CE) n. 1935/2004




Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra




Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza.



Nuova versione con identica superficie utile di cottura e potenza energetica ridotta. Un aumento della resa per cm<sup>2</sup> che permette una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto alle versioni tradizionali.



Tappo troppo pieno in inox, fornito di serie per la gestione dell'allagamento della canalina.



# FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata Spazzolata - liscio - Versione Top Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771159

MODELLO  
Q90SFT/E407

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCT'S RANGE PLUS




Capiente cassetto raccogli grassi  
con capacità del intero volume della  
canalina perimetrale.



Piastra non saldata al piano  
macchina con ottimizzazione dei  
punti strutturali sottoposti a stress  
termici.



Canalina allagabile per la raccolta dei  
residui di cottura su tutto il  
perimetro della piastra pulizia  
facilitata, e migliore mantenimento  
dell'umidità dei cibi in cottura.



Temperatura di cottura uniforme su  
tutta la piastra. Ottimizzando il  
calore nell'area di cottura e  
aumentando il comfort degli  
operatori in cucina.

# FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata Spazzolata - liscio - Versione Top Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771159

MODELLO  
Q90SFT/E407

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Raschietto pulizia piastra liscia - cromata
CR1356399	RPR	Raschietto piastra cromata rigata
CR0592089	NXFTC6/8	Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120
CR1354999	PKLR	Lame di ricambio (10PCS)
CR1658669	9AFT4	Alzatina paraspruzzi 90cm M40
CR1658609	97TFT	Tappo per pulizia plancha
CR1658839	Q794CAFT	CARICO ACQUA PER FRY TOP M40 - 70 90 QUEEN - GAS O ELETTRICO
CR1658919	Q94EKSCFT	SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M40 - 90 QUEEN - ELETTRICO
CR1658949	Q94ECASCFT	CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M40 - 90 QUEEN - ELETTRICO
CR1659229	PAFT4	PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP
CR1659259	AGMFT48	GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM