

# Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia In Tondino Inox - M40 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657699

MODELLO  
Q90SGL/G401

SERIE  
QUEEN 9

## CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora. L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé. Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.  
Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.  
Piani con spessore 2 mm.  
Bruciatore in acciaio Aisi 304 controllato da valvola di sicurezza e termocoppia.  
Accensione piezo.  
Temperatura regolabile fino a 350°C.  
Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli.  
Alzatine perimetrali paraspruzzi (h max=12mm).  
Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile.  
Cassetto interno per la raccolta dei residui carboniosi.

Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente

Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.

Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce

Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati

Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

# Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia In Tondino Inox - M40 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657699

MODELLO  
Q90SGL/G401

SERIE  
QUEEN 9

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1657699
DEFINIZIONE	Q90SGL/G401 PIETRALAV.GAS PESCE M40 TOP
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	1 Kg
VOLUME (netto)	0.09
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,248 m3
PESO LORDO IMBALLO	2 Kg
POTENZA GAS	12.5
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	12,00
MODELLO CERTIFICATO	90SGL/G4

Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia In Tondino Inox -  
M40 Versione Top

CODICE  
CR1657699

MODELLO  
Q90SGL/G401

SERIE  
QUEEN 9

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwattel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

# Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia In Tondino Inox - M40 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657699

MODELLO  
Q90SGL/G401

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCT'S RANGE PLUS



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce

Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati



Affumicatore installabile sui modelli M40-M80 - M120 per un menù al gusto barbecue. Realizzato in acciaio inox AISI304. Kit dotato di guida per lo scorrimento del box affumicatore. Il box affumicatore può essere riempito con trucioli di legno o pellet di legno alimentari e sostituito anche durante l'utilizzo della griglia.



Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



Nelle versioni con rubinetto la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto a portata potenziata Tipo 22PP modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura.



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

# Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia In Tondino Inox - M40 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657699

MODELLO  
Q90SGL/G401

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658229	Q9CAA	COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40
CR1658239	Q9CAG	COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40
CR1658249	Q9KP4	KIT PIETRALAVICA M40
CR1353909	DCPL6	Confezione pietra lavica 4Kg
CR1658259	Q9AF	KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE Q90
CR1658279	Q92GG	Griglia In Ghisa M40 D9
CR1658289	Q92GTI	Griglia In Tondino Inox M40 D9
CR1658549	Q92GI	Griglia in Inox M40 Q9