

ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -25°-15° - 700 LT -25-15°C 2 1/2 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BFT72BT

MODELLO
BFT72BT

SERIE
ARMADI REFRIGERATI

CARATTERISTICHE GENERALI

Costruzione monoscocca con finitura interna ed esterna in acciaio inox AISI304.

Spessore di isolamento 85 mm ad alta densità.

Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore).

Schienale esterno e fondo sterno in acciaio preverniciato.

Guarnizione magnetica sui quattro lati e contromagnete sulle battute guarnizione.

Maniglia ergonomica a tutta altezza incassata nella parte frontale della porta, per un agevole apertura in qualsiasi tipo di installazione.

Compartimento interno con fianchi stampati a 26 posizioni, 3 griglie Rilsan GN2/1 in dotazione.

Fianchi vano motore schiumati per una migliore insonorizzazione e maggiore robustezza.

Sbrinamento a gas caldo e sistema di smaltimento dell'acqua di sbrinamento senza apporto di consumi energetici.

Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione a tutta altezza per una ottimale circolazione d'aria e uniforme distribuzione della temperatura.

Fluido refrigerante ecologico R290



SPECIFICHE TECNICHE

Interno ed esterno in acciaio inox.

Fianchi stampati (no 35/35 e 70/70).

Isolamento pareti da 83 mm con poliuretano privo di CFC.

Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore).

Controllo touch screen.

Interno cella con angoli raggiati per facilitare la pulizia.

Piedini in acciaio da 150 mm regolabili in altezza.

Sbrinamento automatico con resistenza e dissipazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo.

Porte con cerniere autochiudenti.

Luce per illuminazione cella e serratura di serie.

Predisposizione per posizionamento su zoccolo.

Monoblocco a tampone, esterno alla cella, con ventilazione forzata dall'alto verso il basso.

Versioni Frost-T Controllo Touch evoluto ed intuitivo esclusivo. Con un colpo d'occhio si possono verificare tutti i parametri di funzionamento e modificarli con pochi semplici touch.

ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -25°-15° - 700 LT -25-15°C 2 1/2 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BFT72BT

MODELLO
BFT72BT

SERIE
ARMADI REFRIGERATI

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BFT72BT
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	700 mm
DIM. PRODONDITÀ	830 mm
DIM. ALTEZZA	2080 mm
PESO NETTO	124 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	860 mm
LARGHEZZA IMBALLO	760 mm
ALTEZZA IMBALLO	2220 mm
VOLUME IMBALLO	1.45 m3
PESO LORDO IMBALLO	139 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
POTENZA ELETTRICA	0.54 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	664
DIMENSIONE CELLA	550X710X1480 MM
CAPACITÀ	562 LT

ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -25°-15° - 700 LT -25-15°C 2 1/2 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BFT72BT

MODELLO
BFT72BT

SERIE
ARMADI REFRIGERATI



ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -25°-15° - 700 LT -25-15°C 2 1/2 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BFT72BT

MODELLO
BFT72BT

SERIE
ARMADI REFRIGERATI

PRODUCT'S RANGE PLUS



Ottimizzazione dei flussi di circolazione dell'aria all'interno della cella grazie al convogliatore posteriore. Distribuzione ottimale dell'aria in ogni condizione di carico della cella.



Grazie al gas R290 fornito di serie per tutte le versioni disponibili garantisce attenzione e sostenibilità per tutti gli aspetti di sviluppo dei propri prodotti.



Con pochi semplici tocchi puoi verificare liste di errore, HACCP, allarmi. Tutto sviluppato per agevolare ogni fase del lavoro.



Guide supporto griglie stampate. Cella con grande capacità di carico, facile da pulire grazie alla presenza delle guide per griglie stampate. Il volume interno della cella aumenta fino a di 30 lt rispetto a prodotti equivalenti presenti sul mercato.



Fondo cella completamente raggiato.