

Schockfroster/Tiefkühler 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
SCHOCKFROSTER

ALLGEMEINE MERKMALE

Baron professioneller Schockfroster mit Funktion von: Schockfrosten - Tiefkühlen, serienmäßig mit Kernsonde und elektronischer Steuerung mit LCD-Display-Schnittstelle.

Dieser professionelle Schockfroster kann im automatischen Zyklus oder mit einstellbarer Zeit arbeiten. Die professionellen Schockkühler von Baron verwenden das Kältemittel R452A, verfügen über eine manuelle Abtaufunktion mit Zeitsteuerung und sind für die Tauwasserauffangwanne vorbereitet (Größe GN 1/1 H40).

Dank des geformten Bodens lässt sich das Tauwasser leicht ablassen.



TECHNISCHE DATEN

Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite
Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304
Manuelles Abtaugerät
Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür
Einzelnerpunkt beheizt Kerntemperaturfühler
Elektronische Lüfter
Kondenswasser (optional)
R290A GAS
Elektronische Steuerung bei Soft-Touch-Display

R290A GAS

Touchscreen-Bedienung

Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite
Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304
Manuelles Abtaugerät
Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür
Einzelnerpunkt beheizt Kerntemperaturfühler
Manuelles Abtaugerät
Elektronische Lüfter
Wasserkondensation (Optional)

Schockfroster/Tiefkühler 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas
R290A - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE BN2ABM050335	MODELLO BEL 05	SERIE SCHOCKFROSTER
------------------------	-------------------	------------------------

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABM050335
DEFINITION	ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	840 mm
DIM. HÖHE	850 mm
LÄNGE DES PAKETS	900 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	995 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0.761175 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	110 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	1.559 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	1.935
KAPAZITÄT	97

Schockfroster/Tiefkühler 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas
R290A - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
SCHOCKFROSTER



Schockfroster/Tiefkühler 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
SCHOCKFROSTER


PRODUKTE BEREICH PLUS



Benutzerfreundliche digitale Steuerung. Schnell und intuitiv ist sie eine Hilfe bei der täglichen Arbeit.



Beheizte Kernsonde, mit 1 Messpunkt.



Verdampferschlange aus Kupfer-Aluminium, mit Korrosionsschutz-Kataphorese-Behandlung, mit aufklappbarem Ablenklech für die Reinigung



Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Träger aus rostfreiem Stahl AISI 304, mit abnehmbaren ANTI-BRIDGE-Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304, die alle 20 mm ineinander greifen, für GN1/1 oder 600x400.