

Choc Thermique Multifonction 10 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El trabajo resulta más fácil gracias a los gráficos intuitivos de la interfaz de usuario, diseñada para simplificar el acceso a las funciones, que se representan para ser identificadas inmediatamente y facilitar la interacción entre el usuario y el aparato.

En una sola máquina, un concentrado de tecnología que le permite realizar diferentes y actividades complementarias para la mejor eficiencia en la cocina: de este modo será inmediatamente operativa, sin iniciar ningún procedimiento complejo gracias a 300 procesos y ciclos de trabajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatidor multifunción con ciclos combinables
GAS R290

Pantalla 7 pulgadas Full-Touch

T° Range +90°C / -40°C

190 recetas precargadas

Más de 20 ciclos combinados precargados

Combinación infinita de funciones en ciclos de trabajo combinados

Conectividad bidireccional IOT 4.0

Regulación de humedad 0/100% con generador de vapor instantáneo

Saneamiento con ciclo combinado IONES / VAPOR (Opcional)

Conexión wifi

Ventiladores electrónicos

Válvula termostática

Cuerpo íntegramente en acero AISI 304

Compresores Scroll con tecnología mejorada

Choc Thermique Multifonction 10 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFUNCIÓN

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN2ABD120335
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	790 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	1000 mm
DIM. ALTURA	1730 mm
PESO NETO	188 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	1100 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1945 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
ENERGÍA ELÉCTRICA	4.29 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R290
POTENCIA FRIGORÍFICA	6700
TAMAÑO DE CELDA	610x410x930
CAPACIDAD	Lt. 296

Choc Thermique Multifonction 10 GN1/1 +90°C / -40°C


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFUNCIÓN




INLET H₂O	Ingresso H ₂ O - Water inlet Connectivité H ₂ O - H ₂ O Konnektivitat
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivitat
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivitat
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

PRODUCTOS

GAMA PLUS



Regulación de humedad 0/100% con
generador de vapor instantáneo



Saneamiento con ciclo combinado
IONES / VAPOR



Gracias al gas R290 suministrado de
serie en todas las versiones
disponibles, Olis garantiza el
cuidado y la sostenibilidad en todos
los aspectos del desarrollo de sus
productos.