

SALAMANDRA ELÉCTRICA FIJA - MONOFÁSICA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
SEF2/0

MODELLO
SEF2/0

SERIE
SERIE 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELÉCTRICO

Resistencias blindadas en Incoloy.

Orificios de ventilación en la parte superior para evacuar el calor y el humo.

Velocidad de disparo.

Eficiencia y ahorro energético.

Parrilla de cocción de acero cromado con asas atérmicas que se pueden colocar a diferentes alturas.

Control de la temperatura mediante un regulador de energía.

SEF2/0: 2 mandos para gestionar 2 zonas de cocción independientes.

Panel trasero fácilmente extraíble, que hace que la salamandra sea accesible desde 2 lados, como un lazo.

SALAMANDRA ELÉCTRICA FIJA - MONOFÁSICA

CODICE SEF2/0	MODELLO SEF2/0	SERIE SERIE 600
------------------	-------------------	--------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	SEF2/0
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	790 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	400 mm
DIM. ALTURA	390 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	4 kW

SALAMANDRA ELÉCTRICA FIJA - MONOFÁSICA

CODICE SEF2/0	MODELLO SEF2/0	SERIE SERIE 600
------------------	-------------------	--------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



SALAMANDRA ELÉCTRICA FIJA - MONOFÁSICA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
SEF2/0

MODELLO
SEF2/0

SERIE
SERIE 600

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
9008	9008	SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE PARA APLICACIÓN MURAL PROFUNDIDAD 8 CM (1 PAR)