

# CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 26 LT - CON PORTA - 4 CESTELLI INCLUSI

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014769

MODELLO  
Q70CPM/G800

SERIE  
QUEEN 7

## CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impregniata dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modelli i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Vasche di cottura in acciaio inox AISI 316 (lega con eccezionale resistenza alla corrosione anche a temperature elevate) di grande capacità (42 litri), stampata con angoli interni raggiati, per la massima igiene e pulibilità, dotata di ampie zone di espansione schiume, con dispositivo di scarico amidi residui.

Termostato di sicurezza in vasca contro il funzionamento a secco.

Modelli a gas

Pressostato di sicurezza per evitare il funzionamento a vasca vuota.

Bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezoelettrica del bruciatore pilota.

Rubinetto di sicurezza con termocoppia e regolazione progressiva della Potenza erogata indipendente per ciascuna vasca.

Modelli elettrici

Resistenze corazzate in acciaio inox inserite in vasca.

Protettori termici del gruppo riscaldanti.

Regolatore di Potenza a più posizioni, indipendente per ciascuna vasca.

Vano interno non accessibile per una totale sicurezza in utenza, chiuso con portina per allineamento estetico. Disponibile versione con chiusura a pannello fisso.

Carico acqua manuale, senza l'utilizzo di connessione elettrica

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

# CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 26 LT - CON PORTA - 4 CESTELLI INCLUSI

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014769

MODELLO  
Q70CPM/G800

SERIE  
QUEEN 7

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1014769
DEFINIZIONE	Q70CPM/G800 CUOCIP. FULL GAS 2V.28LT M80
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	117 Kg
VOLUME (netto)	0.487
LUNGHEZZA IMBALLO	850 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,831 m3
PESO LORDO IMBALLO	130 Kg
POTENZA GAS	21
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	19,00
TIPO GAS / REFRIGERANTE	METANO "H, E" G20 20/25mbar
CAPACITÀ	26 litri
MODELLO CERTIFICATO	Q70CPM/G800

CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 26 LT - CON PORTA - 4  
CESTELLI INCLUSI

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1014769

MODELLO  
Q70CPM/G800

SERIE  
QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwutel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	<b>H2O</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>A2</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

# CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 26 LT - CON PORTA - 4 CESTELLI INCLUSI

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014769

MODELLO  
Q70CPM/G800

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Carico acqua manuale, senza  
l'utilizzo di connessione elettrica  
nelle versioni gas



Pressostato di sicurezza per  
impedire l'attivazione del  
riscaldamento senz'acqua in vasca.



Versione elettrica resistenze  
ruotabili in vasca di 90°



Vano interno non accessibile per  
una totale sicurezza in utenza,  
chiuso con portina per allineamento  
estetico.  
Disponibile versione con chiusura a  
pannello fisso.

# CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 26 LT - CON PORTA - 4 CESTELLI INCLUSI

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014769

MODELLO  
Q70CPM/G800

SERIE  
QUEEN 7

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999109	CCP16D	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999079	CCP12	CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999089	CCP13L	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	CCP13F	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999119	CCP16S	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999139	GFCP26	GRIGLIA DI FONDO VASCA 26Lt.
CR0999159	CVCP26	COPERCHIO CUOCIPASTA 26LT
CR0999229	7KIT-A	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999239	7KIT-B	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999249	7KIT-C	KIT CESTELLI cuocipasta