

ARMARIO REFRIGERADO ROLL IN COMPACT 1

PUERTA - TEMP. +2/+10°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRITN-COMPACT

MODELLO
RITN-COMPACT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construcción en una sola pieza con acabado interior y exterior en acero inoxidable AISI304.

Espesor del aislamiento 85 mm de alta densidad.

El salpicadero puede abrirse para facilitar el mantenimiento periódico (limpieza del condensador).

Respaldo exterior y base de esternón de acero prepintado.

Junta magnética en los cuatro lados y contraímán en los cordones de la junta.

Tirador ergonómico de altura completa empotrado en la parte frontal de la puerta para facilitar la apertura en cualquier tipo de instalación.

Compartimento interior con laterales moldeados de 26 posiciones, 3 rejillas Rilsan GN2/1 incluidas.

Laterales del compartimento del motor espumados para insonorización y mayor robustez.

Sistema de desescarche por gas caliente y eliminación del agua de desescarche sin consumo de energía.

Ventilación indirecta gracias al sistema de conductos a toda altura para una circulación óptima del aire y una distribución uniforme de la temperatura.

Refrigerante ecológico R290



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción monocoque en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite

Aislamiento en PU libre de CFC y HCFC, grosor 70 mm

Dispositivo automático de desescarche y evaporación del agua de condensación

Asas ergonómicas en toda la altura y juntas magnéticas en sus 3 lados

Parachoques en la parte trasera e interior en todos los lados

Monocoque construction in AISI304 Scotch-Brite satin stainless steel.

Capacity of the wheeled containers: GN 2/1 or EN 400x600 mm or 600x800

mm.

Finely SCOTCH-BRITE satined exterior PU, CFC and HCFC free insulation, thickness 70 mm.

Automatic defrosting and evaporation of condensed water.

Large capacity cell allows the introduction of trolleys with maximum dimensions: 660x800x1860 mm.

Full-height ergonomic handles and magnetic seals on 3 sides.

40mm Insulated floor in AISI 304 Stainless steel for the BT version.

Internal bumper on all sides.

Touch display.

ARMARIO REFRIGERADO ROLL IN COMPACT 1
PUERTA - TEMP. +2/+10°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRITN-COMPACT

MODELLO
RITN-COMPACT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---------------|
| MATERIAL | BRITN-COMPACT |
| ANCHURA ANCHO | 850 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 970 mm |
| DIM. ALTURA | 2311 mm |
| PESO NETO | 205 Kg |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 2.45 m3 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 230/1/50 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.375 kW |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE | R290A |
| POTENCIA FRIGORÍFICA | 550.5 |
| CAPACIDAD | 878 |

ARMARIO REFRIGERATO ROLL IN COMPACT 1
PUERTA - TEMP. +2/+10°C


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRITN-COMPACT

MODELLO
RITN-COMPACT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS



ARMARIO REFRIGERADO ROLL IN COMPACT 1 PUERTA - TEMP. +2/+10°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRITN-COMPACT

MODELLO
RITN-COMPACT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

PRODUCTOS GAMA PLUS



Control digital de fácil manejo.
Rápido e intuitivo, es una ayuda en
el trabajo diario.



Gracias al gas R290 suministrado de
serie en todas las versiones
disponibles, Olis garantiza el
cuidado y la sostenibilidad en todos
los aspectos del desarrollo de sus
productos.

ARMARIO REFRIGERADO ROLL IN COMPACT 1 PUERTA - TEMP. +2/+10°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BRITN-COMPACT

MODELLO
RITN-COMPACT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|------------|---|
| TR COMPACT | TR COMPACT | CARRO 18 BANDEJAS 588X660X1645 PASO 75 MM |