

VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS - VERSIÓN TOP

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0855849

MODELLO
6NPC/I722P

SERIE
SERIE 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COCINAS VITROCERÁMICAS

El regulador de energía permite ajustar la temperatura y un indicador luminoso señala el calor residual de la placa.

Horno eléctrico GN 1/1 estático o ventilado con temperatura regulable de 110-280°C.

VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS - VERSIÓN
TOP

Project
Rev.:
Zone:
Location:



| | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| CODICE CR0855849 | MODELLO 6NPC/I722P | SERIE SERIE 600 |
|---------------------|-----------------------|--------------------|

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL | CR0855849 |
| DEFINICIÓN | IRRAGGIAMENTO/P 4 Z.60 M70 6NPC/I722P |
| LÍNEA COMERCIAL | SERIE 600 |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 700 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 600 mm |
| DIM. ALTURA | 295 mm |
| PESO NETO | 20 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0.124 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 750 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 750 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 250 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,118 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 31 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 10 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | 6NPC/I722P |

VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS - VERSIÓN TOP

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0855849

MODELLO
6NPC/I722P

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR


MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

PRODUCTOS GAMA PLUS



Las cocinas vitrocerámicas están disponibles en dos versiones: estándar con una potencia total de 16,4 kW y mejorada con 18,4 kW en total.



El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C.

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.

