

# FRY TOP S GAS M80 Edelstahlplatte - glatt - Top Thermostat Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653999

MODELLO  
Q90SFTT/G800

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke.

15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld.

Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierter Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen, Stahl AISI430 oder poliertem Hartchrom, alle in glatter, gemischter oder gerippter Ausführung erhältlich.

Große Fettsammelschublade.

Modulgrößen: 40, 60, 80

Bei den 120 breiten Modulen ist die Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Vorderseite der Maschine hin geneigt.

Gasversion: Rohrbrenner mit selbststabilisierender Flamme und sehr gleichmäßiger Wärmeverteilung.

Temperaturregelung über modulierenden Hahn (Temperatur über 300°C) oder thermostatisches Sicherheitsventil mit Thermoelement (90-280°C).

Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

Gerilltes Plattendesign garantiert Sauberkeit bis zum Ende der Platte

Unverschweißte Platte zur Beschleunigung von Wartungsarbeiten und eventuellem Austausch durch Benutzer

Nicht geschweißte Platte am Maschinentisch mit Optimierung der Strukturpunkte unter thermischer Belastung

Thermischer Ausschnitt, der den Benutzer und die angrenzenden Maschinen erleichtert.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimiert die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S GAS M80 Edelstahlplatte - glatt - Top Thermostat Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653999

MODELLO  
Q90SFTT/G800

SERIE  
QUEEN 9

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL                  | CR1653999                             |
| DEFINITION                | Q90SFTT/G800 FTG LISCIO M80 TERM. TOP |
| KOMMERZIELLE LINIE        | QUEEN                                 |
| SUPPLY                    | GAS                                   |
| DIM. BREITE               | 800 mm                                |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 900 mm                                |
| DIM. HÖHE                 | 250 mm                                |
| NETTOGEWICHT              | 110 Kg                                |
| VOLUMEN (netto)           | 0.18                                  |
| LÄNGE DES PAKETS          | 450 mm                                |
| BREITE DES PAKETS         | 850 mm                                |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 570 mm                                |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,218 m3                              |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 118 Kg                                |
| GAS POWER                 | 20                                    |
| GAS POWER (G25.3/25mbar)  | 20,00                                 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | 90SFTT/G8                             |

FRY TOP S GAS M80 Edelstahlplatte - glatt - Top  
Thermostat Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653999

MODELLO  
Q90SFTT/G800

SERIE  
QUEEN 9



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda  |   |
|--|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água   | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                               |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão  | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível                                       |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno  |   |

CODICE  
CR1653999

MODELLO  
Q90SFTT/G800

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Gerilltes Plattendesign garantiert  
Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Nicht mit dem Maschinenbett  
verschweißte Platte mit  
Optimierung der thermisch  
belasteten Strukturpunkte



Das als Zubehör erhältliche,  
durchgehende Abflussrohr  
ermöglicht die Entsorgung der  
Rückstände in einem externen  
Behälter.



Thermischer Ausschnitt, der den  
Benutzer und die angrenzenden  
Maschinen erleichtert.



Wasserspender-Kit als Zubehör  
erhältlich



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Wasserspender-Kit als Zubehör  
erhältlich



Überlaufstopfen aus rostfreiem  
Stahl, serienmäßig für das  
Überflutungsmanagement der  
Rinne.

# FRY TOP S GAS M80 Edelstahlplatte - glatt - Top Thermostat Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653999

MODELLO  
Q90SFTT/G800

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Gerilltes Plattendesign garantiert  
Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Bei den thermostatgesteuerten  
Versionen kann die Temperatur der  
Kochplatte von 90 bis 280 °C  
eingestellt werden, um den  
Verbrauch zu optimieren und sich  
an das empfindlichste Kochen  
anzupassen.

# FRY TOP S GAS M80 Edelstahlplatte - glatt - Top Thermostat Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653999

MODELLO  
Q90SFTT/G800

SERIE  
QUEEN 9

## ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO           | DESCRIZIONE  |
|-----------|-------------------|--|
| CR1354989 | <b>PRPC</b>       | Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt                               |
| CR1356399 | <b>RPR</b>        | Gerillter Chromplattenabstreifer   |
| CR0592089 | <b>NXFTC6/8</b>   | Schubblade zur Reinigung der Frittierplatte M60-M80-M120                   |
| CR1354999 | <b>PKLR</b>       | Ersatzklingen (10PCS)  |
| CR1658689 | <b>9AFT8</b>      | M80-Spritzschutz   |
| CR1658609 | <b>97TFT</b>      | STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG   |
| CR1658849 | <b>Q7968CAF</b>   | WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS ODER ELEKTRISCH |
| CR1659179 | <b>Q98GKSCFT</b>  | DURCHGEHENDE ABSAUGUNG FÜR FRITEUSE M80 - 90 QUEEN - GAS                   |
| CR1659209 | <b>Q98GCASCFT</b> | KONTINUIERLICHES BE- UND ENTLADEN FÜR FRITTEUSEN M80 - 90 QUEEN - GAS      |
| CR1659249 | <b>PAFT8</b>      | M80 SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER  |
| CR1659259 | <b>AGMFT48</b>    | HALTEGITTER FÜR SUPER GRILLPLATTE  |
| CR1659269 | <b>AGMFT6</b>     | HALTEGITTER FÜR SUPER GRILLPLATTE  |
| CR1659359 | <b>AKBFT-1</b>    | BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM   |
| CR1659369 | <b>AKBFT-2</b>    | BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM   |
| CR1659379 | <b>AKBFT-3</b>    | BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM   |