

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI 430 SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1350529

MODELLO
Q90FTTV/G1223

SERIE
QUEEN 9

CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora.

L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé.

Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Piastra di cottura ribassata rispetto al piano di 4 cm e inclinata di 1 cm verso il fronte macchina per lo scarico del grasso.

Ampio cassetto raccogli-grasso.

Disponibile con piastra in ferro dolce o piastra al cromo lucido.

Bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezoelettrica.

Comandi indipendenti ogni 1/2 modulo.

Regolazione della temperatura da 200°C a 400°C con rubinetto di sicurezza con termocoppia o da 100°C a 280°C con valvola termostatica.

Per la versione cromata la regolazione va da 100° a 280°.

Disponibile in tre versioni:

- in acciaio dolce (per mercati extra UE)
- in AISI 430
- cromata

Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia ed elimina zone di accumulo sporco.

Distribuzione uniforme del calore grazie alla presenza di più bruciatori posti sotto la piastra.

Piastra in AISI430.

Regolazione della temperatura da 100°C a 280°C

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI 430 SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1350529

MODELLO
Q90FTTV/G1223

SERIE
QUEEN 9

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|---|
| MATERIALE | CR1350529 |
| DEFINIZIONE | Q90FTTV/G1223 FTG 1/3 RIG. M120 430 A/G |
| LINEA COMMERCIALE | QUEEN |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 1200 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 133 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.94 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 980 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 500 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,960 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 148 Kg |
| POTENZA GAS | 31.5 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 30,00 |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE | GPL 28-30/37 mbar |
| MODELLO CERTIFICATO | Q90FTTV/G1223 |

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI
430 SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1350529

MODELLO
Q90FTTV/G1223

SERIE
QUEEN 9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|--|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevvoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventili - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Tomeira de nível |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | |

**FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI
430 SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1350529

MODELLO
Q90FTTV/G1223

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



Un'inclinazione di 10 mm delle
piastre verso il fronte macchina
consente un ottimale deflusso del
grasso verso il cassetto di raccolta.



Piastra saldata al piano che
garantisce una zona di cottura più
ampia ed elimina zone di accumulo
sporco.



Distribuzione uniforme del calore
grazie alla presenza di più bruciatori
posti sotto la piastra.

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA AISI 430 SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1350529

MODELLO
Q90FTTV/G1223

SERIE
QUEEN 9

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|----------|---|
| CR0957610 | 90XFTP12 | Alzatina paraspruzzi 90cm M120 |
| CR0592079 | NXFTC4 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M120 |
| CR0592089 | NXFTC6/8 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120 |
| CR1354989 | PRPC | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata |
| CR1356399 | RPR | Raschietto piastra cromata rigata |
| CR1354999 | PKLR | Lame di ricambio (10PCS) |
| CR0592060 | NXFTT | TAPPO PER PULIZIA PLANCHA |