

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319

MODELLO
Q90CP/E800

SERIE
QUEEN 9

ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



TECHNISCHE DATEN

GAS

Sicherheitsthermostat im Tank gegen Trockenlauf.

Gas-Modelle

Sicherheitsdruckschalter zur Verhinderung des Tankleerlaufs.

Brenner mit stabilisierter Flamme und Piezo-Zündung des Zündbrenners.

Sicherheitshahn mit Thermoelement und stufenlose Einstellung der Ausgangsleistung für jeden Tank unabhängig.

Elektrische Modelle

Gepanzerte Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die in den Tank eingesetzt sind.

Thermische Schutzvorrichtungen für das Heizgerät.

Mehrstufiger Leistungsregler, unabhängig für jeden Tank.

Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist.

Nicht zugängliches Innenfach für absolute Sicherheit des Benutzers, mit Tür verschlossen für ästhetische Anpassung. Version mit festem

Paneelverschluss verfügbar.

Manuelle Wasserbefüllung, ohne Verwendung eines elektrischen Anschlusses

Bei der elektrischen Version kann das Heizelement um mehr als 90° gedreht werden.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319

MODELLO
Q90CP/E800

SERIE
QUEEN 9

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1018319
DEFINITION	Q90CP/E800 CUOCIPASTA EL. 2V.40LT M80
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	113.8 Kg
VOLUMEN (netto)	0.626
LÄNGE DES PAKETS	860 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,010 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	129 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	17 kW
MINDESTDRUCK	150
HÖCHSTDRUCK	500
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90CP/E800

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1018319

MODELLO
Q90CP/E800

SERIE
QUEEN 9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desagüadero - Wateraftrapansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	H2O Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	

CODICE
CR1018319


MODELLO
Q90CP/E800

SERIE
QUEEN 9

PRODUKTE BEREICH PLUS



Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist.



Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Nicht zugängliches Innenfach für absolute Sicherheit des Benutzers, mit Tür verschlossen für ästhetische Anpassung. Version mit festem Paneelverschluss verfügbar.



Manuelle Wasserbefüllung, ohne Verwendung eines elektrischen Anschlusses



Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319

MODELLO
Q90CP/E800

SERIE
QUEEN 9

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999149	GFCP40	WANNENGITTER 40Lt.
CR0999179	9KIT-A	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999189	9KIT-B	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999199	9KIT-C	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999209	9KIT - D	9KIT - D MOGLICHE KORB-KOMBINATIONEN NUDELKOCHER
CR0999219	9KIT - E	9KIT - E MOGLICHE KORB-KOMBINATIONEN NUDELKOCHER
CR0999129	CCP19	KORB NUDELKOCHER GN1/9
CR0999169	CVCP40	DECKEL FÜR PASTA-KOCHER 40 LT
CR0999119	CCP16S	KORB GN1/6 LINKER GRIFF
CR0999109	CCP16D	KORB GN1/6 RECHTER GRIFF
CR0999099	CCP13F	KORB GN1/3 VORDERER GRIFF
CR0999089	CCP13L	KORB NUDELKOCHER GN1/3
CR0999079	CCP12	KORB NUDELKOCHER GN1/2