

# FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata - liscio - Su vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653649

MODELLO  
Q70SFTV/E405

SERIE  
QUEEN 7

## CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impreziosita dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.

Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano.

Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto.

Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce, acciaio AISI430 o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate.

Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni.

Dimensioni moduli: 40,60,80

Nei moduli larghezza 120 la piastra di cottura è ribassata rispetto al piano di 40 mm e inclinata di 10mm verso il fronte macchina.

Versione elettrica: riscaldamento per mezzo di resistenze corazzate in incoloy.

Temperatura di cottura controllata termostaticamente e regolabile da 110 a 280°C.

Termostato di sicurezza.

Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale

Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra

Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza

Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici

Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.

Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.

Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata - liscio - Su vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653649

MODELLO  
Q70SFTV/E405

SERIE  
QUEEN 7

## Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIALE                        | CR1653649                             |
| DEFINIZIONE                      | Q70SFTV/E405 FTE LISCIO CROM. M40 A/G |
| LINEA COMMERCIALE                | QUEEN                                 |
| ALIMENTAZIONE                    | ELETTRICA                             |
| DIM. LARGHEZZA                   | 400 mm                                |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 700 mm                                |
| DIM. ALTEZZA                     | 870 mm                                |
| PESO NETTO                       | 49 Kg                                 |
| VOLUME (netto)                   | 0.244                                 |
| LUNGHEZZA IMBALLO                | 440 mm                                |
| LARGHEZZA IMBALLO                | 850 mm                                |
| ALTEZZA IMBALLO                  | 1160 mm                               |
| VOLUME IMBALLO                   | 0,435 m3                              |
| PESO LORDO IMBALLO               | 58 Kg                                 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N                           |
| FREQUENZA                        | 50-60 Hz                              |
| POTENZA ELETTRICA                | 3.6 kW                                |
| GRADO IP                         | IPX5                                  |
| MODELLO CERTIFICATO              | Q70SFTV/E405                          |

FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata - liscio - Su  
vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653649

MODELLO  
Q70SFTV/E405

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda  |   |
|--|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                           |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água   | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água        |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio     |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel<br><b>G</b> |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interst3cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno  |   |

CODICE  
CR1653649

MODELLO  
Q70SFTV/E405

SERIE  
QUEEN 7

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Il design della piastra rigata  
garantisce la pulizia fino a fine  
piastra



Piastra non saldata per velocizzare  
gli interventi di manutenzione e le  
eventuali sostituzioni in utenza.



Disponibile come accessorio, il tubo  
per scarico continuo permette di  
smaltire i residui in un recipiente  
esterno.



Taglio termico che agevola  
l'utilizzatore e i macchinari  
adiacenti.



Disponibile come accessorio il kit  
erogatore acqua



Nuova versione con identica  
superficie utile di cottura e potenza  
energetica ridotta. Un aumento della  
resa per cm<sup>2</sup> che permette una  
riduzione dei consumi fino al 15%  
rispetto alle versioni tradizionali.



Tappo troppo pieno in inox, fornito  
di serie per la gestione  
dell'allagamento della canalina.



Piastra non saldata al piano  
macchina con ottimizzazione dei  
punti strutturali sottoposti a stress  
termici.

CODICE  
CR1653649

MODELLO  
Q70SFTV/E405

SERIE  
QUEEN 7

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata, e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura.



Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.



Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale.

# FRY TOP S Elettrico M40 Piastra Cromata - liscio - Su vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653649

MODELLO  
Q70SFTV/E405

SERIE  
QUEEN 7

## ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO    | DESCRIZIONE   |
|-----------|------------|---|
| CR1354989 | PRPC       | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata                   |
| CR1356399 | RPR        | Raschietto piastra cromata rigata                             |
| CR1658619 | 97CPFT4    | Cassetto pulizia piastra fry top M40                          |
| CR1658609 | 97TFT      | Tappo per pulizia plancha                                     |
| CR1354999 | PKLR       | Lame di ricambio (10PCS)                                      |
| CR1658639 | 7AFT4      | Alzatina paraspruzzi 70cm M40                                 |
| CR1658839 | Q794CAFT   | CARICO ACQUA PER FRY TOP M40 - 70 90 QUEEN - GAS O ELETTRICO  |
| CR1658859 | Q74EKSCFT  | SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M40 - 70 QUEEN - ELETTRICO       |
| CR1658889 | Q74ECASCFT | CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M40 - 70 QUEEN - ELETTRICO |
| CR1659229 | PAFT4      | PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP                                 |
| CR1659259 | AGMFT48    | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP                     |
| CR1659359 | AKBFT-1    | KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM                                  |
| CR1659369 | AKBFT-2    | KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM                                  |
| CR1659379 | AKBFT-3    | KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM                                  |