

MESA PRESERVER GN 1/1 (3 PUERTAS TEMP -15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK602210307

MODELLO
BOKPBT03PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fondo celular moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla desmontables para una máxima higiene y flexibilidad de carga. Espesor de aislamiento de 60 mm, de espuma de poliuretano de alta densidad, totalmente libre de CFC. Cajones con extracción total, gracias a las guías telescópicas especiales de acero inoxidable de Fulterer. Puerta de cierre automático con bloqueo de apertura de 100°. Bisagra inferior de fijación frontal para instalación en zócalo.

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Sin motor con unidad condensadora remota

Evaporadores situados detrás de cada pilar de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío

Evaporadores con tratamiento de cataforesis

MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:

Cuadro de control electrónico con función HACCP

Descongelación eléctrica (en versiones sin motor)

MESA PRESERVER GN 1/1 (3 PUERTAS TEMP -15/-20°C)
TABLERO CON PROTECTOR CONTRA
SALPICADURAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK602210307

MODELLO
BOKPBT03PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26KK602210307
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1555 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	950 mm
PESO NETO	89 Kg
VOLUMEN (neto)	1.034075
VOLUMEN DEL ENVASE	1.415 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	106 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.955 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R452a
GRADO IP	IPX4
CAPACIDAD	369

MESA PRESERVER GN 1/1 (3 PUERTAS TEMP -15/-20°C)) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS


Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:



CODICE
 BN26KK602210307


MODELLO
 BOKPBT03PA

SERIE
 MESAS REFRIGERADAS



Remote unit connections:

- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Abflusrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

OKP 3 DOORS GASTRONORM H 660

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
 KÜHLTISCHE OHNE KÜHELEINHEIT
 TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
 TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE
 MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

**MESA PRESERVER GN 1/1 (3 PUERTAS TEMP -15/-20°C
) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA
SALPICADURAS**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK602210307

MODELLO
BOKPBT03PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

PRODUCTOS GAMA PLUS



Programación sencilla y
accesibilidad inmediata. La solución
para un uso rápido y sencillo.



Fondo de cubeta moldeado con
bordes redondeados y soportes de
rejilla extraíbles para una máxima
higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura
por todo el compartimento
refrigerado está garantizado por un
sistema de ventilación
patentado que hace posible la
canalización del aire gracias
también a la ausencia del
evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con
guías telescópicas especiales de
acero inoxidable Fullterer