

Cellule de refroidissement/congélation 5 GN 1/1 - 600x400 - Gaz R290A - Moteur embarqué

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
CELLULES DE
REFROIDISSEMENT
RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Baron professional blast chiller
avec fonction de : Réfrigération par air pulsé - Surgélation, livré
avec une sonde à cœur en standard et un contrôle électronique
avec interface d'affichage LCD.

Ce refroidisseur professionnel à air pulsé peut fonctionner en
cycle automatique ou avec un temps réglable.

Les refroidisseurs professionnels Baron utilisent le gaz réfrigérant
R452A, disposent d'une fonction de dégivrage manuel temporisé
et sont préparés pour le bac de récupération de l'eau de dégivrage
(taille GN 1/1 H40).

L'évacuation de l'eau de dégivrage est facile grâce au fond moulé.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Construction monocoque en acier inoxydable satiné AISI304 Scotch-Brite
Structure interne arrondie en acier inoxydable AISI 304
Dispositif de dégivrage manuel
Poignée ergonomique pleine hauteur et joint magnétique sur 4 côtés de
la porte
sonde a single point réchauffées
Ventilateurs électroniques
Condensation de l'eau (en option)
R290A GAZ
Contrôle électronique avec écran Soft Touch

R290A GAZ

Commande écran tactile

Construction monocoque en acier inoxydable satiné AISI304 Scotch-Brite
Structure interne arrondie en acier inoxydable AISI 304
Dispositif de dégivrage manuel
Poignée ergonomique pleine hauteur et joint magnétique sur 4 côtés de
la porte
sonde a single point réchauffées
Dispositif de dégivrage manuel
Ventilateurs électroniques
Condensation à eau

**Cellule de refroidissement/congélation 5 GN 1/1 -
600x400 - Gaz R290A - Moteur embarqué**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
**CELLULES DE
REFROIDISSEMENT
RAPIDE**

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN2ABM050335
DÉFINITION	ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	790 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	840 mm
DIM. HAUTEUR	850 mm
LONGUEUR DU PAQUET	900 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	995 mm
VOLUME DU PAQUET	0.761175 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	110 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	1.559 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R290
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	1.935
CAPACITÉ	97

Cellule de refroidissement/congélation 5 GN 1/1 - 600x400 - Gaz R290A - Moteur embarqué

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335


MODELLO
BEL 05

SERIE
CELLULES DE
REFROIDISSEMENT
RAPIDE

PRODUITS GAMME PLUS



Sonde à cœur chauffée, avec 1 point de mesure.



Serpentin d'évaporation en cuivre-aluminium, avec traitement anti-corrosion par cataphorèse, avec déflecteur d'ouverture à charnière pour le nettoyage



Commande numérique conviviale. Rapide et intuitive, elle facilite le travail quotidien.



Grâce au gaz R290 fourni en standard pour toutes les versions disponibles, Olis garantit le soin et la durabilité dans tous les aspects du développement de ses produits.



Support porte-plaques en acier inoxydable AISI 304, avec guides amovibles ANTI-BRIDGE en acier inoxydable AISI 304, s'emboîtant tous les 20 mm pour GN1/1 ou 600x400.