

# FRY TOP S GAS M60 Edelstahlplatte - glatt - Top-Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653929

MODELLO  
Q90SFT/G600

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.  
Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.  
Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.  
Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.  
Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.  
Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.  
Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.  
Platten mit 2 mm Dicke.  
15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld.  
Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade.  
Kochplatten mit satinierter Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen, Stahl AISI430 oder poliertem Hartchrom, alle in glatter, gemischter oder gerippter Ausführung erhältlich.  
Große Fettsammelschublade.  
Modulgrößen: 40, 60, 80  
Bei den 120 breiten Modulen ist die Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Vorderseite der Maschine hin geneigt.  
Gasversion: Rohrbrenner mit selbststabilisierender Flamme und sehr gleichmäßiger Wärmeverteilung.

Temperaturregelung über modulierenden Hahn (Temperatur über 300°C) oder thermostatisches Sicherheitsventil mit Thermoelement (90-280°C).

Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte

Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb

Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte

Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S GAS M60 Edelstahlplatte - glatt - Top-Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653929

MODELLO  
Q90SFT/G600

SERIE  
QUEEN 9

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                           |
|---------------------------|--------------------------------|
| MATERIAL                  | CR1653929                      |
| DEFINITION                | Q90SFT/G600 FTG LISCIO M60 TOP |
| KOMMERZIELLE LINIE        | QUEEN                          |
| SUPPLY                    | GAS                            |
| DIM. BREITE               | 600 mm                         |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 900 mm                         |
| DIM. HÖHE                 | 250 mm                         |
| NETTOGEWICHT              | 22 Kg                          |
| VOLUMEN (netto)           | 0,135                          |
| LÄNGE DES PAKETS          | 450 mm                         |
| BREITE DES PAKETS         | 850 mm                         |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 570 mm                         |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,218 m3                       |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 29 Kg                          |
| GAS POWER                 | 11,00                          |
| GAS POWER (G25.3/25mbar)  | 11,00                          |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | 90SFT/G6                       |

FRY TOP S GAS M60 Edelstahlplatte - glatt - Top-  
Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653929

MODELLO  
Q90SFT/G600

SERIE  
QUEEN 9



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda   |   |
|---|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                               |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o  | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível                                       |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interst3cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno   |   |

CODICE  
CR1653929

MODELLO  
Q90SFT/G600

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Gerilltes Plattendesign  
gewährleistet Sauberkeit bis zum  
Ende der Platte



Nicht mit dem Maschinenbett  
verschweißte Platte mit  
Optimierung der thermisch  
belasteten Strukturpunkte



Das als Zubehör erhältliche,  
durchgehende Abflussrohr  
ermöglicht die Entsorgung der  
Rückstände in einem externen  
Behälter.



Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Wasserspender-Kit als Zubehör  
erhältlich



Bei den Versionen mit Wasserhahn  
wird die Leistung durch einen  
stufenlos regelbaren Wasserhahn  
vom Typ 22PP reguliert, um die  
Wärme der Kochplatte an die Art  
des Kochens anzupassen.



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Wasserspender-Kit als Zubehör  
erhältlich

# FRY TOP S GAS M60 Edelstahlplatte - glatt - Top-Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653929

MODELLO  
Q90SFT/G600

SERIE  
QUEEN 9

Überlaufstopfen aus rostfreiem  
Stahl, serienmäßig für das  
Überflutungsmanagement der  
Rinne.



Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals



Gerilltes Plattendesign  
gewährleistet Sauberkeit bis zum  
Ende der Platte

# FRY TOP S GAS M60 Edelstahlplatte - glatt - Top-Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653929

MODELLO  
Q90SFT/G600

SERIE  
QUEEN 9

## ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO    | DESCRIZIONE  |
|-----------|------------|--|
| CR1354989 | PRPC       | Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt                               |
| CR1356399 | RPR        | Gerillter Chromplattenabstreifer   |
| CR0592089 | NXFTC6/8   | Schubblade zur Reinigung der Frittierplatte M60-M80-M120                   |
| CR1354999 | PKLR       | Ersatzklingen (10PCS)  |
| CR1658679 | 9AFT6      | SPRITZSCHUTZ ABNEHMBAR 600   |
| CR1658609 | 97TFT      | STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG   |
| CR1658849 | Q7968CAF   | WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS ODER ELEKTRISCH |
| CR1659169 | Q96GKSCFT  | DURCHGEHENDE ABSAUGUNG FÜR FRITTIERPLATTE M60 - 90 QUEEN - GAS             |
| CR1659199 | Q96GCASCFT | KONTINUIERLICHES BE- UND ENTLADEN FÜR FRITEUSE M60 - 90 QUEEN - GAS        |
| CR1659239 | PAFT6      | SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER M60  |
| CR1659259 | AGMFT48    | HALTEROST FÜR FRY TOP  |
| CR1659269 | AGMFT6     | HALTEROST FÜR FRY TOP  |
| CR1659359 | AKBFT-1    | BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM   |
| CR1659369 | AKBFT-2    | BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM   |
| CR1659379 | AKBFT-3    | BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM   |