

## MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC002210376

MODELLO  
BOW03

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de ventilación por conductos para igualar la temperatura interior  
MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:

Cuadro de control electrónico con función HACCP

Sistema de ventilación por conductos para igualar la temperatura interior

Dispositivo automático de evaporación del agua de condensación sin consumo de energía eléctrica

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC002210376

MODELLO  
BOW03

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26WC002210376
DEFINICIÓN	BOW03 R290DX TNN PSPSPD S/P BAR
ANCHURA ANCHO	1730 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	810 mm
PESO NETO	100 Kg
VOLUMEN (neto)	0.98091
LONGITUD DEL PAQUETE	1780 mm
ANCHO DEL PAQUETE	750 mm
ALTURA DEL ENVASE	1060 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,415 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	117 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.33 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R134a
GRADO IP	IPX4
CAPACIDAD	369

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC002210376

MODELLO  
BOW03

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



## MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC002210376

MODELLO  
BOW03

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

# PRODUCTOS GAMA PLUS



Programación sencilla y  
accesibilidad inmediata. La solución  
para un uso rápido y sencillo.



Fondo de cubeta moldeado con  
bordes redondeados y soportes de  
rejilla extraíbles para una máxima  
higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura  
por todo el compartimento  
refrigerado está garantizado por un  
sistema de ventilación  
patentado que hace posible la  
canalización del aire gracias  
también a la ausencia del  
evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con  
guías telescópicas especiales de  
acero inoxidable Fullterer