

PRESERVER TABLE GN 1/1 (4 PORTES TEMP -15/-20°C) TOP WITH RISER

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK5212103LB

MODELLO
BOKBT04PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :
GROUPE RÉFRIGÉRANT:

Evaporateurs avec traitement cataphorèse.
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :

Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.
Système de dégivrage par gaz chauds (sur les versions à moteur embarqué)

PRESERVER TABLE GN 1/1 (4 PORTES TEMP -15/-20°C) TOP WITH RISER

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK5212103LB

MODELLO
BOKBT04PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN26KK5212103LB
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	2195 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	950 mm
POIDS NET	122 Kg
VOLUME (net)	1.459675
VOLUME DU PAQUET	1.781 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	142 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.74 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R452a
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	492

PRESERVER TABLE GN 1/1 (4 PORTES TEMP -15/-20°C) TOP WITH RISER


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK5212103LB

MODELLO
BOKBT04PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES



PRESERVER TABLE GN 1/1 (4 PORTES TEMP -15/-20°C) TOP WITH RISER

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
BN26KK5212103LB

MODELLO
BOKBT04PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

PRODUITS GAMME PLUS



Les évaporateurs sont placés
derrière chaque pilier de porte pour
assurer une distribution uniforme
du froid.



Programmation facile et
accessibilité immédiate. La solution
pour une utilisation rapide et facile.



Condensateur protégé par des
filtres pour assurer un
fonctionnement optimal dans le
temps.



Fond de cellule moulé avec bords
arrondis et supports de grille
amovibles pour une hygiène
maximale et une grande souplesse
de chargement.



Tiroirs à extension totale avec
glissières télescopiques spéciales
Fulterer en acier inoxydable