

GLÄSERSPÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS - BPEX400II

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212034

MODELLO
BPEX400II

SERIE
WASH

ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Wir haben einfach die höchsten technischen Spezifikationen und die neueste Technologie mit dem Namen und den bewährten Eigenschaften kombiniert.

EXCELSIOR PLUS ist unsere Antwort auf die neuen hohen Hygiene- und Sauberkeitsstandards auf dem Weltmarkt, wobei unsere Betriebskosten so niedrig wie immer bleiben

Dank des Rinse-Systems. HYGIENE + Zyklus sorgt für sicheres Arbeiten unter Beibehaltung der höchsten Hygienestandards.

Geringerer Verbrauch von Wasser, Reiniger, Klarspüler und Strom dank des innovativen, optimierten Klarspülsystems

8 Waschgänge, davon 6 mit Teil- und 2 mit Vollwaschwasserabgabe

Das ENERGY RECOVERY-System gewinnt den von der laufenden Maschine erzeugten Dampf zurück, um das kalte Speisewasser vorzuwärmen.

PLUS SYSTEM Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Wasserdruck

GLÄSERSPÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS - BPEX400II

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212034

MODELLO
BPEX400II

SERIE
WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212034
DEFINITION	BPEX400II LAVAST. ELET. 400
DIM. BREITE	460 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	545 mm
DIM. HÖHE	715 mm
NETTOGEWICHT	45.5 Kg
LÄNGE DES PAKETS	530 mm
BREITE DES PAKETS	620 mm
VERPACKUNGSHÖHE	820 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,269 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	50 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	6.3 kW
KORBGRÖßE	400x400 mm
WASCHZYKLEN	H+/60/120/180/90/120 - 120/170 sec
WASCHPUMPE	250W
WASSERVERBRAUCH	3 lt - 4 lt

GLÄSPÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS - BPEX400II


Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
BND212034

MODELLO
BPEX400II

SERIE
WASH



DATI TECNICI	SCARICO PARZIALE								ACQUA PULITA(**)		
DIMENSIONI ESTERNE											
larghezza					460 mm						
profondita'					550 mm						
altezza (piedino avvitato)					780 mm						
PESO (versione base)					50 kg						
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE					230V 50Hz						
POTENZA MASSIMA ASSORBITA					4750 W						
DUREZZA ACQUA					< 8 °F						
PRESSIONE ACQUA ALIM.					200 - 400 kPa						
ALTEZZA UTILE & CESTI											
altezza utile (H)					310 mm						
DIMENSIONE CESTI					400x400 mm						
DOTAZIONE CESTI					2xC121 - 1x10728 - 1x15060						
N° CICLI (sec)	0(21+680)(***)	H+		1(60)	2(120)	3(180)	4(90)	5(120)	6(120)	7(170)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C											
produzione cesti/h(*) ⁽¹⁾	/	5	58	30	20	38	30	27	21		
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C											
produzione cesti/h(*) ⁽¹⁾	/	5	19	19	19	16	16	12	12		
CONSUMO ACQUA PER CICLO	/	3,0 L	BICCHIERI 3,0 L			PIATTI 3,0 L		ACQUA PULITA 4,0 L			
CONDUCIBILITA' ACQUA			> 200 µS / cm								
CAPACITA' BOILER			5,5 L								
RESISTENZA BOILER			4500 W								
SET. TEMP. RISCACQUO	70÷90°C(***)	87°C	70°C				82°C		82°C		
CAPACITA' VASCA			7,0 L							4,0 L	
RESISTENZA VASCA			2100 W								
SET. TEMPERATURA VASCA	50÷70°C(***)	65°C	60°C								
POTENZA POMPA lavag./risc.			250 / 250 W								
POMPA SCARICO			25W h max scarico 0,5 m								
RUMOROSITA'			59,9±0,7 dB(A)								

(*) TERMOSTOP DI SERIE / (**) SCARICO TOTALE AD OGNI CICLO(***) / CICLO PERSONALIZZATO / (H+) 600" con 65°C in vasca

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1

CODICE
BND212034

MODELLO
BPEX400II

SERIE
WASH

PRODUKTE BEREICH PLUS




Sofortige Einsparung von 35 % des Energieverbrauchs und Verbesserung der Temperatur in der Arbeitsumgebung, die nicht mehr durch die von der Maschine erzeugte Feuchtigkeit gesättigt ist.



Geringerer Verbrauch von Wasser, Reiniger, Klarspüler und Strom dank des innovativen, optimierten Klarspülsystems



PLUS SYSTEM Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Wasserdruck



8 Waschgänge, davon 6 mit Teil- und 2 mit Vollwaschwasserabgabe



Das ENERGY RECOVERY-System gewinnt den von der laufenden Maschine erzeugten Dampf zurück, um das kalte Speisewasser vorzuwärmen.