

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -18/-22 °C - 1 PORTE - 320 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BHXS BT

MODELLO
BHXS BT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Construction monobloc avec finition intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI304.

Épaisseur de l'isolation : 85 mm, haute densité.

Le tableau de bord peut être ouvert pour faciliter l'entretien périodique (nettoyage du condenseur).

Dossier externe et base du sternum en acier prélaqué.

Joint magnétique sur les quatre côtés et contre-aimant sur les feuillures du joint.

Poignée ergonomique pleine hauteur encastrée à l'avant de la porte pour une ouverture facile dans tout type d'installation.

Compartiment intérieur avec côtés moulés à 26 positions, 3 grilles Rilsan GN2/1 incluses.

Côtés du compartiment moteur moussés pour une meilleure insonorisation et une plus grande robustesse.

Système de dégivrage par gaz chaud et d'évacuation de l'eau de dégivrage sans consommation d'énergie.

Ventilation indirecte grâce au système de gaines sur toute la hauteur pour une circulation optimale de l'air et une répartition uniforme de la température.

Réfrigérant respectueux de l'environnement R290



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Intérieur et extérieur en acier inoxydable. Isolation des parois de 75 mm avec polyuréthane sans CFC.

Tableau de bord ouvrable pour faciliter l'entretien périodique (nettoyage du condenseur).

Intérieur de la cellule avec des coins arrondis pour faciliter le nettoyage.

Pieds en acier de 150 mm réglables en hauteur.

Décongélation automatique avec évacuation de l'eau de condensation par gaz chaud.

Portes avec charnières auto-fermantes.

Serrure standard.

Préparation pour le positionnement sur un socle.

Monobloc tampon, à l'extérieur de la cellule, avec ventilation forcée de haut en bas.

Contrôle numérique avec indications d'alarme et d'erreur Touch EV3.

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -18/-22 °C - 1 PORTE -
320 LT

CODICE BHXS BT	MODELLO BHXS BT	SERIE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
-------------------	--------------------	----------------------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BHXS BT
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	1930 mm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50 HZ
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.32 kW
CLASSE D'ÉNERGIE	D
TAILLE DE LA CELLULE	450X 480X 1480

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -18/-22 °C - 1 PORTE -
320 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BHXS BT

MODELLO
BHXS BT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -18/-22 °C - 1 PORTE -
320 LT**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BHXS BT

MODELLO
BHXS BT

SERIE
ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

PRODUITS

GAMME PLUS



La température est constamment
régulée et contrôlée grâce à
l'affichage numérique simple et
intuitif.



Serrure avec clé fournie en
standard.



Fond de cellule moulé avec bords
arrondis et supports de grille
amovibles pour une hygiène
maximale et une grande souplesse
de chargement.