

ALLGEMEINE MERKMALE

Baron professioneller Schockfroster mit Funktion von: Schockfrostern - Tiefkühlen, serienmäßig mit Kernsonde und elektronischer Steuerung mit LCD-Display-Schnittstelle.

Dieser professionelle Schockfroster kann im automatischen Zyklus oder mit einstellbarer Zeit arbeiten. Die professionellen Schockkühler von Baron verwenden das Kältemittel R452A, verfügen über eine manuelle Abtaufunktion mit Zeitsteuerung und sind für die Tauwasserauffangwanne vorbereitet (Größe GN 1/1 H40).

Dank des geformten Bodens lässt sich das Tauwasser leicht ablassen.



TECHNISCHE DATEN

Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite
Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304
Innen geformter Boden mit zentralem Abfluss
Isolierung aus PU, HFCKW-frei, Stärke 60 mm, Dichte 42 kg/m³
Verdampfungsspule aus Kupfer-Aluminium mit Koraphorese-Korrosionsschutzbehandlung und Öffnungsdeflektor zur Inspektion
Antikondensationswiderstand unter dem Rahmen des Anschlags
Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür
Einzelnerpunkt beheizt Kerntemperaturfühler
Manuelles Abtaugerät
Elektronische Lüfter
Umweltfreundliches Gas R452A
Elektronische Membransteuerung. Leicht zugängliches, an der Vorderseite angebrachtes IPX4-gerechtes Bedienfeld.

Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite

Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304

Innen geformter Boden mit zentralem Abfluss

Isolierung aus PU, HFCKW-frei, Stärke 60 mm, Dichte 42 kg/m³

Verdampfungsspule aus Kupfer-Aluminium mit Koraphorese-Korrosionsschutzbehandlung und Öffnungsdeflektor zur Inspektion

Kondensationsspule aus Kupfer mit Hochleistungs-Aluminiumlamellen

Antikondensationswiderstand unter dem Rahmen des Anschlags

Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür

Einzelnerpunkt beheizt Kerntemperaturfühler

Manuelles Abtaugerät

Schockfroster/Tiefkühler 8 GN 1/1 - 600x400 - Motor an Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE	MODELLO	SERIE
BN2ABF290301	BE081	SCHNELLKÜHLER

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABF290301
DEFINITION	ABBATTITORE/SURGELATORE 8 GN 1/1 - 600x400 - MOTORE A BORDO
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	850 mm
DIM. HÖHE	1450 mm
NETTOGEWICHT	135 Kg
LÄNGE DES PAKETS	940 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1595 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1.27 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	138 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	1.96 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R452a
KÄLTELEISTUNG	4.33
KAPAZITÄT	232

Schockfroster/Tiefkühler 8 GN 1/1 - 600x400 - Motor an
Bord

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABF290301

MODELLO
BE081

SERIE
SCHNELLKÜHLER

CODICE
BN2ABF290301

MODELLO
BE081

SERIE
SCHNELLKÜHLER

PRODUKTE BEREICH PLUS



Verdampferschlange aus Kupfer-Aluminium, mit Korrosionsschutz-Kataphorese-Behandlung, mit aufklappbarem Ablenkblech für die Reinigung



Elektronische Membransteuerung. Leicht zugängliches, an der Vorderseite angebrachtes IPX4-gerechtes Bedienfeld.



Träger aus rostfreiem Stahl AISI 304, mit abnehmbaren ANTI-BRIDGE-Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304, die alle 20 mm ineinander greifen, für GN1/1 oder 600x400.



Beheizte Kernsonde, mit 1 Messpunkt.