

# Schockfroster/Tiefkühler 12 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABM120335

MODELLO  
BEL 12

SERIE  
SCHNELLKÜHLER

## ALLGEMEINE MERKMALE

Baron professioneller Schockfroster mit Funktion von: Schockfrosten - Tiefkühlen, serienmäßig mit Kernsonde und elektronischer Steuerung mit LCD-Display-Schnittstelle.

Dieser professionelle Schockfroster kann im automatischen Zyklus oder mit einstellbarer Zeit arbeiten. Die professionellen Schockkühler von Baron verwenden das Kältemittel R452A, verfügen über eine manuelle Abtaufunktion mit Zeitsteuerung und sind für die Tauwasserauffangwanne vorbereitet (Größe GN 1/1 H40).

Dank des geformten Bodens lässt sich das Tauwasser leicht ablassen.



## TECHNISCHE DATEN

Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite  
Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304  
Manuelles Abtaugerät  
Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür  
Einzelnerpunkt beheizt Kerntemperaturfühler  
Elektronische Lüfter

R290A GAS

R290A GAS

Touchscreen-Bedienung

Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite

Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304

Manuelles Abtaugerät

Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür

Einzelnerpunkt beheizt Kerntemperaturfühler

Manuelles Abtaugerät

Elektronische Lüfter

Wasserkondensation (Optional)

# Schockfroster/Tiefkühler 12 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABM120335

MODELLO  
BEL 12

SERIE  
SCHNELLKÜHLER

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABM120335
DEFINITION	ABBATTITORE/SURGELATORE 12 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	890 mm
DIM. HÖHE	1800 mm
NETTOGEWICHT	188 Kg
LÄNGE DES PAKETS	950 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1995 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1.29 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	205 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-420V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	3.275 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	5.106
KAPAZITÄT	232

Schockfroster/Tiefkühler 12 GN 1/1 - 600x400 - Gas  
R290A - Motor an Bord

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABM120335

MODELLO  
BEL 12

SERIE  
SCHNELLKÜHLER

# Schockfroster/Tiefkühler 12 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABM120335

MODELLO  
BEL 12

SERIE  
SCHNELLKÜHLER


## PRODUKTE BEREICH PLUS



Benutzerfreundliche digitale Steuerung. Schnell und intuitiv ist sie eine Hilfe bei der täglichen Arbeit.



Beheizte Kernsonde, mit 1 Messpunkt.



Verdampferschlange aus Kupfer-Aluminium, mit Korrosionsschutz-Kataphorese-Behandlung, mit aufklappbarem Ablenkblech für die Reinigung



Dank des R290-Gases, das als Standard für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert Olis Sorgfalt und Nachhaltigkeit in allen Aspekten seiner Produktentwicklung.



Träger aus rostfreiem Stahl AISI 304, mit abnehmbaren ANTI-BRIDGE-Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304, die alle 20 mm ineinander greifen, für GN1/1 oder 600x400.