

CODICE  
CR1654489

MODELLO  
Q90SFT/G813

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke.

15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld.

Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierter Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen, Stahl AISI430 oder poliertem Hartchrom, alle in glatter, gemischter oder gerippter Ausführung erhältlich.

Große Fettsammelschublade.

Modulgrößen: 40, 60, 80

Bei den 120 breiten Modulen ist die Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Vorderseite der Maschine hin geneigt.

Gasversion: Rohrbrenner mit selbststabilisierender Flamme und sehr gleichmäßiger Wärmeverteilung.

Temperaturregelung über modulierenden Hahn (Temperatur über 300°C) oder thermostatisches Sicherheitsventil mit Thermoelement (90-280°C).

Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb

Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte

Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimiert die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimiert die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S GAS M80 AISI Platte - GERILLT - Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654489

MODELLO  
Q90SFT/G813

SERIE  
QUEEN 9

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                               |
|---------------------------|------------------------------------|
| MATERIAL                  | CR1654489                          |
| DEFINITION                | Q90SFT/G813 FTG RIGATO 430 M80 TOP |
| KOMMERZIELLE LINIE        | QUEEN                              |
| SUPPLY                    | GAS                                |
| DIM. BREITE               | 800 mm                             |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 900 mm                             |
| DIM. HÖHE                 | 250 mm                             |
| NETTOGEWICHT              | 22 Kg                              |
| VOLUMEN (netto)           | 0.18                               |
| LÄNGE DES PAKETS          | 450 mm                             |
| BREITE DES PAKETS         | 850 mm                             |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 570 mm                             |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,218 m3                           |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 29 Kg                              |
| GAS POWER                 | 14                                 |
| GAS POWER (G25.3/25mbar)  | 14,00                              |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | 90SFT/G8                           |

# FRY TOP S GAS M80 AISI Platte - GERILLT - Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1654489

MODELLO  
Q90SFT/G813

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

|   |   |
|---|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                               |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão   |   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível                                       |

CODICE  
CR1654489

MODELLO  
Q90SFT/G813

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich



Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb



Bei den Versionen mit Wasserhahn wird die Leistung durch einen stufenlos regelbaren Wasserhahn vom Typ 22PP reguliert, um die Wärme der Kochplatte an die Art des Kochens anzupassen.



Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte



Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals



Das als Zubehör erhältliche, durchgehende Abflussrohr ermöglicht die Entsorgung der Rückstände in einem externen Behälter.



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

CODICE  
CR1654489

MODELLO  
Q90SFT/G813

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Ungeschweißte Platte für schnelle  
Wartung und Austausch im Betrieb



Überlaufstopfen aus rostfreiem  
Stahl, serienmäßig für das  
Überflutungsmanagement der  
Rinne.



Thermisches Schneiden, das den  
Anwender und die angrenzenden  
Maschinen entlastet.



Geräumige Fettauffangschublade  
mit einem Fassungsvermögen für  
das gesamte Volumen des  
Perimeterkanals

# FRY TOP S GAS M80 AISI Platte - GERILLT - Top Version

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654489

MODELLO  
Q90SFT/G813

SERIE  
QUEEN 9

## ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO           | DESCRIZIONE  |
|-----------|-------------------|--|
| CR1354989 | <b>PRPC</b>       | Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt                               |
| CR1356399 | <b>RPR</b>        | Gerillter Chromplattenabstreifer   |
| CR0592089 | <b>NXFTC6/8</b>   | Schubblade zur Reinigung der Frittierplatte M60-M80-M120                   |
| CR1354999 | <b>PKLR</b>       | Ersatzklingen (10PCS)  |
| CR1658689 | <b>9AFT8</b>      | M80-Spritzschutz   |
| CR1658609 | <b>97TFT</b>      | STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG   |
| CR1658849 | <b>Q7968CAF</b>   | WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS ODER ELEKTRISCH |
| CR1659179 | <b>Q98GKSCFT</b>  | DURCHGEHENDE ABSAUGUNG FÜR FRITEUSE M80 - 90 QUEEN - GAS                   |
| CR1659209 | <b>Q98GCASCFT</b> | KONTINUIERLICHES BE- UND ENTLADEN FÜR FRITTEUSEN M80 - 90 QUEEN - GAS      |
| CR1659249 | <b>PAFT8</b>      | M80 SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER  |
| CR1659259 | <b>AGMFT48</b>    | HALTEROST FÜR FRY TOP  |
| CR1659269 | <b>AGMFT6</b>     | HALTEROST FÜR FRY TOP  |
| CR1659359 | <b>AKBFT-1</b>    | BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM   |
| CR1659369 | <b>AKBFT-2</b>    | BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM   |
| CR1659379 | <b>AKBFT-3</b>    | BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM   |