

# FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA CROMATA VERSIONE TOP - TERMOSTATATO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016679

MODELLO  
Q90FTT/G1225

SERIE  
QUEEN 9

## CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora.

L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé.

Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Piastra di cottura ribassata rispetto al piano di 4 cm e inclinata di 1 cm verso il fronte macchina per lo scarico del grasso.

Ampio cassetto raccogli-grasso.

Disponibile con piastra in ferro dolce o piastra al cromo lucido.

Bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezoelettrica.

Comandi indipendenti ogni 1/2 modulo.

Regolazione della temperatura da 200°C a 400°C con rubinetto di sicurezza con termocoppia o da 100°C a 280°C con valvola termostatica.

Per la versione cromata la regolazione va da 100° a 280°.

Disponibile in tre versioni:

- in acciaio dolce (per mercati extra UE)
- in AISI 430
- cromata

Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia ed elimina zone di accumulo sporco.

Distribuzione uniforme del calore grazie alla presenza di più bruciatori posti sotto la piastra.

Piastra cromata.

Regolazione della temperatura da 100°C a 280°C

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

# FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA CROMATA VERSIONE TOP - TERMOSTATATO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016679

MODELLO  
Q90FTT/G1225

SERIE  
QUEEN 9

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1016679
DEFINIZIONE	Q90FTT/G1225 FTG 1/3 RIG. CROM. M120 TOP
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	1200 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	102 Kg
VOLUME (netto)	0.27
LUNGHEZZA IMBALLO	1260 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	570 mm
VOLUME IMBALLO	0,732 m3
PESO LORDO IMBALLO	120 Kg
POTENZA GAS	31.5
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	30,00
MODELLO CERTIFICATO	Q90FTT/G1225

FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA  
CROMATA VERSIONE TOP - TERMOSTATATO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1016679

MODELLO  
Q90FTT/G1225

SERIE  
QUEEN 9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventili - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	<b>A2 =</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Tomeira de nível
<b>S4</b>	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

**FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA  
CROMATA VERSIONE TOP - TERMOSTATATO**

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016679

MODELLO  
Q90FTT/G1225

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Un'inclinazione di 10 mm delle  
piastre verso il fronte macchina  
consente un ottimale deflusso del  
grasso verso il cassetto di raccolta.



Piastra saldata al piano che  
garantisce una zona di cottura più  
ampia ed elimina zone di accumulo  
sporco.



Distribuzione uniforme del calore  
grazie alla presenza di più bruciatori  
posti sotto la piastra.

# FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA CROMATA VERSIONE TOP - TERMOSTATATO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1016679

MODELLO  
Q90FTT/G1225

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0957610	90XFTP12	Alzatina paraspruzzi 90cm M120
CR0592079	NXFTC4	Cassetto pulizia piastra fry top M40-M120
CR0592089	NXFTC6/8	Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120
CR1354989	PRPC	Raschietto pulizia piastra liscia - cromata
CR1356399	RPR	Raschietto piastra cromata rigata
CR1354999	PKLR	Lame di ricambio (10PCS)
CR0592060	NXFTT	TAPPO PER PULIZIA PLANCHA