

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Ghisa - M40

Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657929

MODELLO
Q90SG/E403

SERIE
QUEEN 9

CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora. L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé. Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli.
Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile.
Cassetto interno per la raccolta dei residui.
4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce
ACCESSORI GRILL, UMIDIFICATORE, AFFUMICATORE: Sempre disponibili come accessori per tutte le versioni.
Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati
Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente
Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.
Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture
4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce
Versione elettrica con resistenze ribaltabili per agevolare il processo di pulizia

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Ghisa - M40
Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1657929	MODELLO Q90SG/E403	SERIE QUEEN 9
---------------------	-----------------------	------------------

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1657929
DEFINIZIONE	Q90SG/E403 GRIGLIA ELE. GHISA M40 TOP
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	0.5 Kg
VOLUME (netto)	0.09
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,248 m3
PESO LORDO IMBALLO	1 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	6.5 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	Q90SG/E403

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Ghisa - M40
Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657929

MODELLO
Q90SG/E403

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Ghisa - M40 Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657929

MODELLO
Q90SG/E403

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Affumicatore installabile sui modelli M40-M80 - M120 per un menù al gusto barbecue. Realizzato in acciaio inox AISI304. Kit dotato di guida per lo scorrimento del box affumicatore. Il box affumicatore può essere riempito con trucioli di legno o pellet di legno alimentari e sostituito anche durante l'utilizzo della griglia.



Esclusivo sistema PBS (power-boosting system) in acciaio inox che ottimizza e convoglia il calore generato dagli elementi riscaldanti verso la zona cottura.



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



Versione elettrica con resistenze ribaltabili per agevolare il processo di pulizia.



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

Super Griglia Elettrica M40 - Griglia In Ghisa - M40 Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657929

MODELLO
Q90SG/E403

SERIE
QUEEN 9

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658259	Q9AF	KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE Q90
CR1658279	Q92GG	Griglia In Ghisa M40 D9
CR1658289	Q92GTI	Griglia In Tondino Inox M40 D9
CR1658549	Q92GI	Griglia in Inox M40 Q9
CR1658569	Q9KU4E	KIT UMIDIFICATORE PER GRIGLIE ELETTRICHE QUEEN 9 M40