

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0999759

MODELLO
N6FT/G400

SERIE
SERIE 600

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafiletti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



SPECIFICHE TECNICHE

Le piastre cottura cromate, in acciaio dolce (extra UE) e AISI430, nelle varie dimensioni e forme sono riscaldate da bruciatori gas o resistenze elettriche ad alta potenza, tali da garantire una rapida salita della temperatura ed il mantenimento dei valori prescelti.

Per i modelli a gas non cromati, la temperatura è regolabile da 120-280°C, per la versione cromata da 90-250°C, per gli elettrici da 0 a 300°C.

Le piastre sono dotate di paraspruzzi in modo da assicurare una perfetta pulizia ed igienicità del piano di cottura.

Il piano di lavoro è leggermente inclinato in modo da convogliare sughi, grassi e condimenti, nell'apposito cassetto di raccolta ad ampia capacità. I modelli gas sono dotati di accensione piezoelettrica, fiamma pilota, termocoppia e rubinetto valvolato per garantire il massimo della sicurezza.

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0999759

MODELLO
N6FT/G400

SERIE
SERIE 600

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0999759
DEFINIZIONE	N6FT/G400 FTG L 60 M40
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	650 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	37 Kg
VOLUME (netto)	0.077
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	740 mm
ALTEZZA IMBALLO	680 mm
VOLUME IMBALLO	0,220 m3
PESO LORDO IMBALLO	43 Kg
POTENZA GAS	6.5
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	6,25
MODELLO CERTIFICATO	N6FT/G400

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0999759

MODELLO
N6FT/G400

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA L400

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0999759

MODELLO
N6FT/G400

SERIE
SERIE 600

PRODUCT'S RANGE PLUS



I fry top sono dotati di alzatina perimetrale paraspruzzi e cassetto raccoglisughi estraibile.



Versioni gas termostate con valvola regolazione made in Italy, che permette un controllo della temperatura precisa 110°C - 280°C , anche per le cotture più delicate