

## CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafiletti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



## SPECIFICHE TECNICHE

Le piastre cottura cromate, in acciaio dolce (extra UE) e AISI430, nelle varie dimensioni e forme sono riscaldate da bruciatori gas o resistenze elettriche ad alta potenza, tali da garantire una rapida salita della temperatura ed il mantenimento dei valori prescelti.

Per i modelli a gas non cromati, la temperatura è regolabile da 120-280°C, per la versione cromata da 90-250°C, per gli elettrici da 0 a 300°C.

Le piastre sono dotate di paraspruzzi in modo da assicurare una perfetta pulizia ed igienicità del piano di cottura. Il piano di lavoro è leggermente

inclinato in modo da convogliare sughi, grassi e condimenti, nell'apposito cassetto di raccolta ad ampia capacità.

Tutti i modelli cromati ed elettrici, dispongono di un controllo termostatico della temperatura, di termostato di sicurezza e spie luminose di accensione.

CODICE  
CR0855999

MODELLO  
6NFT/E600L

SERIE  
SERIE 600

## Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA                         |
|----------------------------------|------------------------------|
| MATERIALE                        | CR0855999                    |
| DEFINIZIONE                      | 6NFT/E600LFRY-TOP ELL 60 M60 |
| LINEA COMMERCIALE                | SERIE 600                    |
| ALIMENTAZIONE                    | ELETTRICA                    |
| DIM. LARGHEZZA                   | 600 mm                       |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 600 mm                       |
| DIM. ALTEZZA                     | 295 mm                       |
| PESO NETTO                       | 48.7 Kg                      |
| VOLUME (netto)                   | 0.106                        |
| LUNGHEZZA IMBALLO                | 730 mm                       |
| LARGHEZZA IMBALLO                | 640 mm                       |
| ALTEZZA IMBALLO                  | 670 mm                       |
| VOLUME IMBALLO                   | 0,313 m3                     |
| PESO LORDO IMBALLO               | 56 Kg                        |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N                  |
| FREQUENZA                        | 50-60 Hz                     |
| POTENZA ELETTRICA                | 7.8 kW                       |
| GRADO IP                         | IPX4                         |
| MODELLO CERTIFICATO              | 6NFT/E600L                   |

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855999

MODELLO  
6NFT/E600L

SERIE  
SERIE 600

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

# PRODUCT'S RANGE PLUS



I fry top sono dotati di alzatina  
perimetrale paraspruzzi e cassetto  
raccolgisughi estraibile.



Apparecchiature sono certificate e  
conformi alla direttiva bassa  
tensione 2014/35/UE secondo lo  
schema internazionale CB