

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1653989

MODELLO
Q90SFT/G800

SERIE
QUEEN 9

CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite.

Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora.

L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche.

Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé.

Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.

Piani con spessore 2 mm.

Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano.

Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto.

Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce, acciaio AISI430 o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate.

Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni.

Dimensioni moduli: 40,60,80

Nei moduli larghezza 120 la piastra di cottura è ribassata rispetto al piano di 40 mm inclinata di 10mm verso il fronte macchina.

Versione gas: bruciatore tubolare a fiamma autostabilizzata con grande uniformità di distribuzione del calore.

Regolazione temperatura tramite rubinetto modulabile (temperatura superiore a 300°C) o valvola termostatica di sicurezza con termocoppia

(90-280°C).

Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale

Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra

Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza

Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici

Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.

Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.

Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1653989

MODELLO
Q90SFT/G800

SERIE
QUEEN 9

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|--------------------------------|
| MATERIALE | CR1653989 |
| DEFINIZIONE | Q90SFT/G800 FTG LISCIO M80 TOP |
| LINEA COMMERCIALE | QUEEN |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 250 mm |
| PESO NETTO | 22 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.18 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 450 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 570 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,218 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 29 Kg |
| POTENZA GAS | 14 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 14,00 |
| MODELLO CERTIFICATO | 90SFT/G8 |

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio -
Versione Top

CODICE
CR1653989

MODELLO
Q90SFT/G800

SERIE
QUEEN 9

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | |

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1653989

MODELLO
Q90SFT/G800

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



Taglio termico che agevola
l'utilizzatore e i macchinari
adiacenti.



Disponibile come accessorio il kit
erogatore acqua



Il design della piastra rigata
garantisce la pulizia fino a fine
piastra



Nelle versioni con rubinetto la
regolazione della potenza è affidata
a un rubinetto a portata potenziata
Tipo 22PP modulabile a
funzionamento continuo per
adattare il calore della piastra in base
al tipo di cottura.



Piastra non saldata per velocizzare
gli interventi di manutenzione e le
eventuali sostituzioni in utenza.



Nuova versione con identica
superficie utile di cottura e potenza
energetica ridotta. Un aumento della
resa per cm² che permette una
riduzione dei consumi fino al 15%
rispetto alle versioni tradizionali.



Disponibile come accessorio, il tubo
per scarico continuo permette di
smaltire i residui in un recipiente
esterno.



Disponibile come accessorio il kit
erogatore acqua

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1653989

MODELLO
Q90SFT/G800

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



Il design della piastra rigata
garantisce la pulizia fino a fine
piastra



Tappo troppo pieno in inox, fornito
di serie per la gestione
dell'allagamento della canalina.



Piastra non saldata al piano
macchina con ottimizzazione dei
punti strutturali sottoposti a stress
termici.



Canalina allagabile per la raccolta dei
residui di cottura su tutto il
perimetro della piastra pulizia
facilitata, e migliore mantenimento
dell'umidità dei cibi in cottura.

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1653989

MODELLO
Q90SFT/G800

SERIE
QUEEN 9

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|------------|--|
| CR1354989 | PRPC | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata |
| CR1356399 | RPR | Raschietto piastra cromata rigata |
| CR0592089 | NXFTC6/8 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120 |
| CR1354999 | PKLR | Lame di ricambio (10PCS) |
| CR1658689 | 9AFT8 | Alzatina paraspruzzi 90cm M80 |
| CR1658609 | 97TFT | Tappo per pulizia plancha |
| CR1658849 | Q7968CAF | CARICO ACQUA PER FRY TOP M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS O ELETTRICO |
| CR1659179 | Q98GKSCFT | SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M80 - 90 QUEEN - GAS |
| CR1659209 | Q98GCASCFT | CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M80 - 90 QUEEN - GAS |
| CR1659249 | PAFT8 | PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP M80 |
| CR1659259 | AGMFT48 | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP |
| CR1659269 | AGMFT6 | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP |
| CR1659359 | AKBFT-1 | KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM |
| CR1659369 | AKBFT-2 | KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM |
| CR1659379 | AKBFT-3 | KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM |