

FRY TOP S GAS M40 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1654079

MODELLO
Q90SFTTV/G410

SERIE
QUEEN 9

CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora.

L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé.

Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.

Piani con spessore 2 mm.

Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano.

Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto.

Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce, acciaio AISI430 o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate.

Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni.

Dimensioni moduli: 40,60,80

Nei moduli larghezza 120 la piastra di cottura è ribassata rispetto al piano di 40 mm inclinata di 10mm verso il fronte macchina.

Versione gas: bruciatore tubolare a fiamma autostabilizzata con grande uniformità di distribuzione del calore.

Regolazione temperatura tramite rubinetto modulabile (temperatura superiore a 300°C) o valvola termostatica di sicurezza con termocoppia

(90-280°C).

Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale

Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra

Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza

Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici

Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.

Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.

Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

FRY TOP S GAS M40 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1654079

MODELLO
Q90SFTTV/G410

SERIE
QUEEN 9

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1654079
DEFINIZIONE	Q90SFTTV/G410 FTG RIGATO M40 TERM. A/G
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	22 Kg
VOLUME (netto)	0.313
LUNGHEZZA IMBALLO	450 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	570 mm
VOLUME IMBALLO	0,218 m3
PESO LORDO IMBALLO	29 Kg
POTENZA GAS	10
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	10,00
MODELLO CERTIFICATO	90SFTTV/G4

FRY TOP S GAS M40 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato -
Su vano Termostatatato

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1654079

MODELLO
Q90SFTTV/G410

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

FRY TOP S GAS M40 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1654079

MODELLO
Q90SFTTV/G410

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza.



Disponibile come accessorio, il tubo per scarico continuo permette di smaltire i residui in un recipiente esterno.




Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.




Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Nuova versione con identica superficie utile di cottura e potenza energetica ridotta. Un aumento della resa per cm² che permette una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto alle versioni tradizionali.



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Tappo troppo pieno in inox, fornito di serie per la gestione dell'allagamento della canalina.

FRY TOP S GAS M40 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1654079

MODELLO
Q90SFTTV/G410

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS




Il design della piastra rigata
garantisce la pulizia fino a fine
piastra



Piastra non saldata al piano
macchina con ottimizzazione dei
punti strutturali sottoposti a stress
termici.



Canalina allagabile per la raccolta dei
residui di cottura su tutto il
perimetro della piastra pulizia
facilitata, e migliore mantenimento
dell'umidità dei cibi in cottura.



Nelle versioni termostate è
possibile regolare la temperatura
della piastra da 90 a 280 °C, per
ottimizzare i consumi e adattarsi alle
cotture più delicate.

FRY TOP S GAS M40 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1654079

MODELLO
Q90SFTTV/G410

SERIE
QUEEN 9

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Raschietto pulizia piastra liscia - cromata
CR1356399	RPR	Raschietto piastra cromata rigata
CR0592089	NXFTC6/8	Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120
CR1354999	PKLR	Lame di ricambio (10PCS)
CR1658669	9AFT4	Alzatina paraspruzzi 90cm M40
CR1658609	97TFT	Tappo per pulizia plancha
CR1658839	Q794CAFT	CARICO ACQUA PER FRY TOP M40 - 70 90 QUEEN - GAS O ELETTRICO
CR1659159	Q94GKSCFT	SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M40 - 90 QUEEN - GAS
CR1659189	Q94GCASCFT	CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M40 - 90 QUEEN - GAS
CR1659229	PAFT4	PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP
CR1659259	AGMFT48	GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM